




앵글러 볼 베어링

단열앵글러 볼 베어링 · 조합앵글러 볼 베어링

내경 10~ 55mm	B50~B55 페이지
내경 60~120mm	B56~B61 페이지
내경 130~200mm	B62~B65 페이지

복열앵글러 볼 베어링

내경 10~ 85mm	B66~B67 페이지
-------------	-------------

4점접촉 볼 베어링

내경 30~200mm	B68~B71 페이지
-------------	-------------

구조 · 형식 및 특징

단열 앵글러 볼 베어링

이 베어링은 접촉각을 갖고 있기 때문에, 한방향의 액셀하중 또는 합성하중을 받는 것에 적합하다.

구조상 레이디얼하중이 걸리면 액셀 분력이 발생하므로, 2개를 서로 마주 보게 해서 사용하거나, 또는 2개이상을 조합한 베어링으로 해서 쓴다.

단열 앵글러 볼베어링은 예압을 가함으로서 베어링의 강성을 높을 수 있기 때문에 축의 회전정도가 요구되는 공작기계의 주축 등의 용도에 적합하다. (10장 베어링의 예압 A96페이지 참조)

통상, 접촉각이 30°(기호A) 및 40°(기호B)인 앵글러 볼 베어링의 리테이너는 표1과 같이 되어 있지만, 용도에 따라 합성수지 머신드리테이너 또는 폴리 아미드 성형리테이너도 사용할 수 있다. 또, 내경 120mm이하의 베어링은 치수 표에 나타나는 그림(아래꺼짐과)과는 다른 양어깨가 있는 내륜(B62페이지 단열 베어링의 그림)의 베어링도 제작하고 있다. 자세한 것은 NSK에 상담하십시오.


치수표기재의 기본정격하중은 표1 리테이너 구분에 기초를 두고 있다.

표 1 앵글러 볼 베어링의 표준 리테이너

베어링계열	프레스리테이너	동합금 머신드 리테이너
79A5, C	-	7900~7940
70A	7000~7018	7019~7040
70C	-	7000~7022
72A, B	7200~7222	7224~7240
72C	-	7200~7240
73A, B	7300~7320	7321~7340

또한 같은 호칭번호의 베어링에서 리테이너형식이 다른 경우에는, 볼수가 바뀔수도 있는데, 이때는 정격하중이 치수표 기재의 값과 다르다.




접촉각이 15°(기호C) 및 25°(기호A5)인 앵글러 볼 베어링은, 주로 고정 도, 고속회전용 베어링이며 리테이너는 동합금 또는 합성수지 머신드 리테이너 또는 폴리아미드 성형리테이너를 이용할 수 있다. 또한 폴리아미드 성형리 테이너의 상시 최고 사용온도는 120℃이다.



조합앵글러 볼 베어링


조합베어링의 형식·특징에 대해서 표2에 표시한다.

표 1 조합베어링의 형식, 특징

그림예	형식	특징
	배면조합형 DB (예) 7208 A DB	레이디얼하중과 양방향 액셀하중을 부하할 수 있다. 작용점거리 a_0 가 크기 때문에, 모멘트하중이 작용하는 경우에 적합하다.
	정면조합형 DF (예) 7208 B DF	레이디얼하중과 양방향의 축하중을 부하할 수 있다. 배면조합에 비해 작용점거리가 작기 때문에 모멘트하중에 대한 부하능력은 떨어진다.
	병렬조합형 DT (예) 7208 A DT	레이디얼하중과 한방향 액셀하중을 부하할 수 있다. 2개의 베어링에서 액셀하중을 받기 때문에, 한방향 하중이 큰 경우에 사용한다.


복열 앵글러 볼 베어링

단열 앵글러 볼 베어링을 배면조합으로 해서 내륜, 외륜을 각각 일체로 한 구조이다. 양방향의 액셀하중을 부하할 수 있고, 모멘트하중에 대한 부하능력이 있다. 고정축 베어링으로서 사용할 수 있다. 리테이너는 프레스가공 리테이너이다.



4점접촉 볼 베어링

내륜이 2개로 분리되어 있어 1개의 베어링에서 양 방향의 액셀 하중을 받을 수 있다. 접촉각은 35° 로 액셀하중의 부하능력이 크다. 순수액셀하중 또는 액셀하중이 큰 합성하중을 받기에 적당하다. 동합금 기계가공 리테이너가 사용되고 있다.



앵글러 볼 베어링의 사용상의 주의

베어링의 회전속도나 사용온도가 허용한도에 가깝고, 윤활유량이 적고 진동·모멘트하중이 큰 곳 등의 엄한 사용조건하에서는, 리테이너의 종류(재질·형식 등)에 따라서는 베어링이 사용에 적합하지 않을 수가 있다. 그와같은 경우, 미리 NSK에 상담하여 주십시오. 또, 앵글러 볼 베어링은 운전중의 베어링하중이 지나치게 작은 경우 조합 베어링의 액셀하중과 레이디얼하중의 비율이 e (베어링치수표에 기재되어 있음) 값을 넘어, 볼과 궤도와의 사이에 미끄러짐이 발생, 스미어링의 원인이 되는 경우가 있다.

특히 볼과 리테이너의 질량이 큰 대형 앵글러 볼 베어링에서는 그런 경향이 있다. 이와 같은 하중조건이 예상되는 경우는 베어링선택시 NSK에 상담해 주십시오.

치수정도 · 회전정도

단열 앵글러 볼 베어링	표 8.2 (A60~A63 페이지)
조합 앵글러 볼 베어링	표 8.2 (A60~A63 페이지)
복열 앵글러 볼 베어링	표 8.2 (A60~A63 페이지)
4접접촉 볼 베어링	표 8.2 (A60~A63 페이지)

추천끼워맞춤

단열 앵글러 볼 베어링	표 9.2 (A84 페이지)
	표 9.4 (A85 페이지)
조합 앵글러 볼 베어링	표 9.2 (A84 페이지)
	표 9.4 (A85 페이지)
복열 앵글러 볼 베어링	표 9.2 (A84 페이지)
	표 9.4 (A85 페이지)
4접접촉 볼 베어링	표 9.2 (A84 페이지)
	표 9.4 (A85 페이지)

베어링 클리어런스

조합 앵글러 볼 베어링 표 9.17 (A94 페이지)

P5 이상의 고정도 조합베어링은, 공작기계의 추축에 많이 사용된다. 이들의 베어링은, 예압을 가하여 사용하지만 선택의 편의를 위해 微예압, 輕예압, 中예압, 重예압이 되도록 클리어런스가 조정되어있다. 또 끼워맞춤도 특수하다. 이들에 대해서는, 표10.1 및 표10.2(A98~A99페이지)를 참조해 주십시오.

조합베어링의 클리어런스(또는 예압)는 내륜끼리, 또는 외륜끼리의 측면이 서로 밀착할때까지 조임으로서 얻을 수가 있다.

복열 앵글러 볼 베어링

복열 앵글러 볼 베어링의 베어링 클리어런스에 대해서는 NSK에 상담하여 주십시오.


4접접촉 볼 베어링 표 9.18 (A94 페이지)

허용회전수


치수표에 기재되어 있는 허용회전수는, 머신드리테이너의 경우에 적용할 수 있다. 프레스리테이너의 경우, 허용회전수는 이 값의 80%로 한다.

접촉각 15°(기호 C) 및 25°(기호A5)인 베어링의 허용회전수는, P5 · 이상인 고정도베어링 (합성수지 머신드리테이너 및 폴리아미드 성형리테이너)에 적용하는 값이다. 다만, 베어링의 하중조건에 의해 허용회전수를 보정할 필요가 있다. 또, 윤활방법등의 개선에 의해 허용회전수를 높이는 것이 가능하다. 상세한 것은 A37page를 참조해 주십시오.


내경 10~17 mm




단 열




배면조합
DB



정면조합
DF



병렬조합
DT



주요치수 (mm)					기본정격하중 (단열) (N)				개수	허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		작용점 위 치 (mm)	설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d	D	B	r	r ₁ (최소) (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	f ₀	그리스 윤 활	오 일 윤 활	a	d _a (최소)	D _a (최대)	r _a (최대)	(참고)
10	22	6	0.3	0.15	2 880	1 450	294	148	—	40 000	56 000	6.7	12.5	19.5	0.3	0.009
	22	6	0.3	0.15	3 000	1 520	305	155	14.1	48 000	63 000	5.1	12.5	19.5	0.3	0.009
	26	8	0.3	0.15	5 350	2 600	550	266	—	32 000	43 000	9.2	12.5	23.5	0.3	0.019
	26	8	0.3	0.15	5 300	2 490	540	254	12.6	45 000	63 000	6.4	12.5	23.5	0.3	0.021
	30	9	0.6	0.3	5 400	2 710	555	276	—	28 000	38 000	10.3	15	25	0.6	0.032
	30	9	0.6	0.3	5 000	2 500	510	255	—	20 000	28 000	12.9	15	25	0.6	0.032
	30	9	0.6	0.3	5 400	2 610	550	266	13.2	40 000	56 000	7.2	15	25	0.6	0.036
	35	11	0.6	0.3	9 300	4 300	950	440	—	20 000	26 000	12.0	15	30	0.6	0.053
	35	11	0.6	0.3	8 750	4 050	890	410	—	18 000	24 000	14.9	15	30	0.6	0.054
	24	6	0.3	0.15	3 200	1 770	325	181	—	38 000	53 000	7.2	14.5	21.5	0.3	0.011
	24	6	0.3	0.15	3 350	1 860	340	189	14.7	45 000	63 000	5.4	14.5	21.5	0.3	0.011
	28	8	0.3	0.15	5 800	2 980	590	305	—	28 000	38 000	9.8	14.5	25.5	0.3	0.021
12	28	8	0.3	0.15	5 800	2 900	590	296	13.2	40 000	56 000	6.7	14.5	25.5	0.3	0.024
	32	10	0.6	0.3	8 000	4 050	815	410	—	26 000	34 000	11.4	17	27	0.6	0.037
	32	10	0.6	0.3	7 450	3 750	760	380	—	18 000	26 000	14.2	17	27	0.6	0.038
	32	10	0.6	0.3	7 900	3 850	805	395	12.5	36 000	50 000	7.9	17	27	0.6	0.041
	37	12	1	0.6	9 450	4 500	965	460	—	18 000	24 000	13.1	18	31	1	0.060
	37	12	1	0.6	8 850	4 200	900	425	—	16 000	22 000	16.3	18	31	1	0.062
	28	7	0.3	0.15	4 550	2 530	465	258	—	32 000	43 000	8.5	17.5	25.5	0.3	0.015
	28	7	0.3	0.15	4 750	2 640	485	270	14.5	38 000	53 000	6.4	17.5	25.5	0.3	0.015
	32	9	0.3	0.15	6 100	3 450	625	350	—	24 000	32 000	11.3	17.5	29.5	0.3	0.030
	32	9	0.3	0.15	6 250	3 400	635	345	14.1	34 000	48 000	7.6	17.5	29.5	0.3	0.034
	35	11	0.6	0.3	8 650	4 650	880	475	—	22 000	30 000	12.7	20	30	0.6	0.045
	35	11	0.6	0.3	7 950	4 300	810	440	—	16 000	22 000	16.0	20	30	0.6	0.046
15	35	11	0.6	0.3	8 650	4 550	885	460	13.2	32 000	45 000	8.8	20	30	0.6	0.052
	42	13	1	0.6	13 400	7 100	1370	720	—	16 000	22 000	14.7	21	36	1	0.084
	42	13	1	0.6	12 500	6 600	1270	670	—	14 000	19 000	18.5	21	36	1	0.086
	30	7	0.3	0.15	4 750	2 800	485	286	—	30 000	40 000	9.0	19.5	27.5	0.3	0.017
	30	7	0.3	0.15	5 000	2 940	510	299	14.8	34 000	48 000	6.6	19.5	27.5	0.3	0.017
	35	10	0.3	0.15	6 400	3 800	655	390	—	22 000	30 000	12.5	19.5	32.5	0.3	0.040
	35	10	0.3	0.15	6 600	3 800	675	390	14.5	32 000	43 000	8.5	19.5	32.5	0.3	0.044
	40	12	0.6	0.3	10 800	6 000	1 100	610	—	20 000	28 000	14.2	22	35	0.6	0.067
	40	12	0.6	0.3	9 950	5 500	1 010	565	—	14 000	19 000	18.0	22	35	0.6	0.068
	40	12	0.6	0.3	10 900	5 850	1 110	595	13.3	28 000	38 000	9.8	22	35	0.6	0.075
	47	14	1	0.6	15 900	8 650	1 630	880	—	14 000	19 000	16.2	23	41	1	0.116
	47	14	1	0.6	14 800	8 000	1 510	820	—	13 000	17 000	20.4	23	41	1	0.118

주 (1) 허용회전수의 적용에 대하여는, B49페이지를 참조해 주십시오.

(2) 호칭번호의 A, A5, B 및 C는, 호칭접촉각이 각각 30°, 25°, 40° 및 15°임을 표시한다.

(3) d_b란이 -인것을 d_a(최소), r_a(최대)에 의한다.


동등가하중 $P=XF_r+YF_a$

호칭 접촉각	$if_0F_a^*$ C_{0r}	e	단열, 병렬조합				배면조합, 정면조합			
			$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$		$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
	0.357	0.40	1	0	0.44	1.40	1	1.57	0.72	2.28
	0.714	0.43	1	0	0.44	1.30	1	1.46	0.72	2.11
	1.07	0.46	1	0	0.44	1.23	1	1.38	0.72	2.00
	1.43	0.47	1	0	0.44	1.19	1	1.34	0.72	1.93
	2.14	0.50	1	0	0.44	1.12	1	1.26	0.72	1.82
	3.57	0.55	1	0	0.44	1.02	1	1.14	0.72	1.66
	5.35	0.56	1	0	0.44	1.00	1	1.12	0.72	1.63
25°	-	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67	1.41
30°	-	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	-	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93

* i 는 배면조합·정면조합의 경우는 2로하고, 단열·병렬조합의 경우는 1로한다.

정등가하중 $P_r=X_0F_r+Y_0F_a$


호칭 접촉각	단열, 병렬조합		배면조합, 정면조합		단, 단열 또는 병렬 조합의 경우 $F_r > 0.5F_r + Y_0F_r$ 일때는, $P_0=F_r$ 로한다.
	X_0	Y_0	X_0	Y_0	
15°	0.5	0.46	1	0.92	
25°	0.5	0.38	1	0.76	
30°	0.5	0.33	1	0.66	
40°	0.5	0.26	1	0.52	




호칭번호 ⁽²⁾				기본정격하중(조합형) (N)				조합형 허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		조합형 작용거리 a_0		조합형 설치관계치수(mm)			
단열		조합		C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일 윤활	배면 조합	정면 조합	$d_b^{(3)}$ (최소)	D_b (최대)	$r_b^{(3)}$ (최대)	$d_b^{(3)}$ (최대)
7900 A5	DB	DF	DT	4 700	2 900	475	296	32 000	43 000	13.5	1.5	—	20.8	0.15	
7900 C	DB	DF	DT	4 900	3 050	500	310	38 000	53 000	10.3	1.7	—	20.8	0.15	
7000 A	DB	DF	DT	8 750	5 200	890	530	24 000	34 000	18.4	2.4	11.2	24.8	0.15	
7000 C	DB	DF	DT	8 650	5 000	880	510	36 000	50 000	12.8	3.2	—	24.8	0.15	
7200 A	DB	DF	DT	8 800	5 400	900	555	22 000	30 000	20.5	2.5	12.5	27.5	0.3	
7200 B	DB	DF	DT	8 100	5 000	825	510	16 000	22 000	25.8	7.8	12.5	27.5	0.3	
7200 C	DB	DF	DT	8 800	5 200	895	530	32 000	45 000	14.4	3.6	—	27.5	0.3	
7300 A	DB	DF	DT	15 100	8 600	1 540	880	16 000	22 000	24.0	2.0	12.5	32.5	0.3	
7300 B	DB	DF	DT	14 200	8 100	1 450	825	14 000	20 000	29.9	7.9	12.5	32.5	0.3	
7901 A5	DB	DF	DT	5 200	3 550	530	360	30 000	43 000	14.4	2.4	—	22.8	0.15	
7901 C	DB	DF	DT	5 450	3 700	555	380	36 000	50 000	10.8	1.2	—	22.8	0.15	
7001 A	DB	DF	DT	9 400	5 950	955	610	22 000	30 000	19.5	3.5	13.2	26.8	0.15	
7001 C	DB	DF	DT	9 400	5 800	960	590	32 000	45 000	13.4	2.6	—	26.8	0.15	
7201 A	DB	DF	DT	13 000	8 050	1 330	820	20 000	28 000	22.7	2.7	14.5	29.5	0.3	
7201 B	DB	DF	DT	12 100	7 500	1 230	765	15 000	20 000	28.5	8.5	14.5	29.5	0.3	
7201 C	DB	DF	DT	12 800	7 700	1 310	785	30 000	40 000	15.9	4.1	—	29.5	0.3	
7301 A	DB	DF	DT	15 400	9 000	1 570	915	15 000	20 000	26.1	2.1	17	32	0.6	
7301 B	DB	DF	DT	14 400	8 400	1 460	855	13 000	18 000	32.6	8.6	17	32	0.6	
7902 A5	DB	DF	DT	7 400	5 050	755	515	26 000	34 000	17.0	3.0	—	26.8	0.15	
7902 C	DB	DF	DT	7 750	5 300	790	540	30 000	43 000	12.8	1.2	—	26.8	0.15	
7002 A	DB	DF	DT	9 950	6 850	1 010	700	19 000	26 000	22.6	4.6	16.2	30.8	0.15	
7002 C	DB	DF	DT	10 100	6 750	1 030	690	28 000	38 000	15.3	2.7	—	30.8	0.15	
7202 A	DB	DF	DT	14 000	9 300	1 430	950	18 000	24 000	25.4	3.4	17.5	32.5	0.3	
7202 B	DB	DF	DT	12 900	8 600	1 310	875	13 000	18 000	32.0	10.0	17.5	32.5	0.3	
7202 C	DB	DF	DT	14 100	9 050	1 440	925	26 000	36 000	17.7	4.3	—	32.5	0.3	
7302 A	DB	DF	DT	21 800	14 200	2 220	1 440	13 000	17 000	29.5	3.5	20	37	0.6	
7302 B	DB	DF	DT	20 200	13 200	2 060	1 340	11 000	15 000	36.9	10.9	20	37	0.6	
7903 A5	DB	DF	DT	7 750	5 600	790	570	24 000	32 000	18.0	4.0	—	28.8	0.15	
7903 C	DB	DF	DT	8 150	5 850	830	600	28 000	38 000	13.3	0.7	—	28.8	0.15	
7003 A	DB	DF	DT	10 400	7 650	1 060	780	17 000	24 000	25.0	5.0	18.2	33.8	0.15	
7003 C	DB	DF	DT	10 700	7 600	1 100	775	26 000	34 000	17.0	3.0	—	33.8	0.15	
7203 A	DB	DF	DT	17 600	12 000	1 790	1 220	16 000	22 000	28.5	4.5	19.5	37.5	0.3	
7203 B	DB	DF	DT	16 100	11 000	1 650	1 130	11 000	15 000	35.9	11.9	19.5	37.5	0.3	
7203 C	DB	DF	DT	17 600	11 700	1 800	1 190	22 000	32 000	19.6	4.4	—	37.5	0.3	
7303 A	DB	DF	DT	25 900	17 300	2 640	1 760	11 000	15 000	32.5	4.5	22	42	0.6	
7303 B	DB	DF	DT	24 000	16 000	2 450	1 640	10 000	14 000	40.9	12.9	22	42	0.6	

앵글러 볼 베어링 · 조합앵글러 볼 베어링


내경 20~35 mm




단 열




배면조합
DB



정면조합
DF



병렬조합
DT




주요치수 (mm)					기본정격하중 (단열) (N)				계수	허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		작용점 위 치 (mm)	설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d	D	B	r	r ₁ (최소) (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	f ₀	그리스 윤 활	오 일 윤 활	a	d _a (최소)	D _a (최대)	r _a (최대)	(참고)
20	37	9	0.3	0.15	6 600	4 050	675	410	—	24 000	32 000	11.1	22.5	34.5	0.3	0.036
	37	9	0.3	0.15	6 950	4 250	710	430	14.9	28 000	38 000	8.3	22.5	34.5	0.3	0.036
	42	12	0.6	0.3	10 800	6 600	1 110	670	—	18 000	24 000	14.9	25	37	0.6	0.068
	42	12	0.6	0.3	11 100	6 550	1 130	665	14.0	26 000	36 000	10.1	25	37	0.6	0.076
	47	14	1	0.6	14 500	8 300	1 480	845	—	17 000	22 000	16.7	26	41	1	0.106
	47	14	1	0.6	13 300	7 650	1 360	780	—	12 000	16 000	21.1	26	41	1	0.109
	47	14	1	0.6	14 600	8 050	1 480	825	13.3	24 000	34 000	11.5	26	41	1	0.118
	52	15	1.1	0.6	18 700	10 400	1 910	1 060	—	13 000	17 000	17.9	27	45	1	0.146
	52	15	1.1	0.6	17 300	9 650	1 770	985	—	11 000	15 000	22.6	27	45	1	0.15
	52	15	1.1	0.6	7 450	5 150	760	525	—	20 000	28 000	12.3	27.5	39.5	0.3	0.043
	52	15	1.1	0.6	7 850	5 400	800	555	15.5	24 000	34 000	9.0	27.5	39.5	0.3	0.042
	52	15	1.1	0.6	11 300	7 400	1 150	750	—	16 000	22 000	16.4	30	42	0.6	0.079
25	47	12	0.6	0.3	11 700	7 400	1 190	755	14.7	22 000	30 000	10.8	30	42	0.6	0.089
	52	15	1	0.6	16 200	10 300	1 650	1 050	—	15 000	20 000	18.6	31	46	1	0.13
	52	15	1	0.6	14 800	9 400	1 510	960	—	10 000	14 000	23.7	31	46	1	0.133
	52	15	1	0.6	16 600	10 200	1 690	1 040	14.0	22 000	28 000	12.7	31	46	1	0.143
	62	17	1.1	0.6	26 400	15 800	2 690	1 610	—	10 000	14 000	21.1	32	55	1	0.235
	62	17	1.1	0.6	24 400	14 600	2 490	1 490	—	9 000	13 000	26.7	32	55	1	0.241
	47	9	0.3	0.15	7 850	5 950	800	605	—	18 000	24 000	13.5	32.5	44.5	0.3	0.049
	47	9	0.3	0.15	8 300	6 250	845	640	15.9	22 000	28 000	9.7	32.5	44.5	0.3	0.049
	55	13	1	0.6	14 500	10 100	1 480	1 030	—	13 000	18 000	18.8	36	49	1	0.116
	55	13	1	0.6	15 100	10 300	1 540	1 050	14.9	19 000	26 000	12.2	36	49	1	0.134
	62	16	1	0.6	22 500	14 800	2 300	1 510	—	12 000	17 000	21.3	36	56	1	0.197
	62	16	1	0.6	20 500	13 500	2 090	1 380	—	8 500	12 000	27.3	36	56	1	0.202
30	62	16	1	0.6	23 000	14 700	2 350	1 500	13.9	18 000	24 000	14.2	36	56	1	0.222
	72	19	1.1	0.6	33 500	20 900	3 450	2 130	—	9 000	12 000	24.2	37	65	1	0.346
	72	19	1.1	0.6	31 000	19 300	3 150	1 960	—	8 000	11 000	30.9	37	65	1	0.354
	55	10	0.6	0.3	11 400	8 700	1 170	885	—	15 000	20 000	15.5	40	50	0.6	0.074
	55	10	0.6	0.3	12 100	9 150	1 230	930	15.7	18 000	24 000	11.0	40	50	0.6	0.074
	62	14	1	0.6	18 300	13 400	1 870	1 370	—	12 000	16 000	21.0	41	56	1	0.153
	62	14	1	0.6	19 100	13 700	1 950	1 390	15.0	17 000	22 000	13.5	41	56	1	0.173
	72	17	1.1	0.6	29 700	20 100	3 050	2 050	—	10 000	14 000	23.9	42	65	1	0.287
	72	17	1.1	0.6	27 100	18 400	2 760	1 870	—	7 500	10 000	30.9	42	65	1	0.294
	72	17	1.1	0.6	30 500	19 900	3 100	2 030	13.9	15 000	20 000	15.7	42	65	1	0.32
	80	21	1.5	1	40 000	26 300	4 050	2 680	—	8 000	10 000	27.1	44	71	1.5	0.464
	80	21	1.5	1	36 500	24 200	3 750	2 460	—	7 100	9 500	34.6	44	71	1.5	0.474

주 (1) 허용회전수의 적용에 대하여는, B49페이지를 참조해 주십시오.

(2) 호칭번호의 A, A5, B 및 C는, 호칭접촉각이 각각 30°, 25°, 40° 및 15°임을 표시한다.

(3) d_b란이 -인것을 d_a(최소), r_a(최대)에 의한다.



동등가하중 $P=XF_r+YF_a$

호칭 접촉각	$if_0F_a^*$ C_{0r}	e	단열, 병렬조합				배면조합, 정면조합			
			$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$		$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
	0.357	0.40	1	0	0.44	1.40	1	1.57	0.72	2.28
	0.714	0.43	1	0	0.44	1.30	1	1.46	0.72	2.11
	1.07	0.46	1	0	0.44	1.23	1	1.38	0.72	2.00
	1.43	0.47	1	0	0.44	1.19	1	1.34	0.72	1.93
	2.14	0.50	1	0	0.44	1.12	1	1.26	0.72	1.82
	3.57	0.55	1	0	0.44	1.02	1	1.14	0.72	1.66
25°	5.35	0.56	1	0	0.44	1.00	1	1.12	0.72	1.63
	—	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67	1.41
30°	—	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	—	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93


* i 는 배면조합·정면조합의 경우는 2로 하고, 단열·병렬조합의 경우는 1로 한다.

정등가하중 $P_r=X_0F_r+Y_0F_a$

호칭 접촉각	단열, 병렬조합		배면조합, 정면조합		단, 단열 또는 병렬 조합의 경우 $F_r > 0.5F_r+Y_0F_r$ 일때는, $P_0=F_r$ 로 한다.
	X_0	Y_0	X_0	Y_0	
15°	0.5	0.46	1	0.92	
25°	0.5	0.38	1	0.76	
30°	0.5	0.33	1	0.66	
40°	0.5	0.26	1	0.52	

호칭번호 ⁽²⁾		기본정격하중(조합형) (N)				조합형 허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		조합형 작용거리 a_0		조합형 설치관계치수(mm)		
단열	조합	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	윤활	배면 조합	정면 조합	$d_b^{(3)}$ (최소)	D_b (최대)	$r_b^{(3)}$ (최대)
7904 A5	DB DF DT	10 700	8 100	1090	825	19 000	26 000	22.3	4.3	—	35.8	0.15
7904 C	DB DF DT	11 300	8 500	1150	865	22 000	32 000	16.6	1.4	—	35.8	0.15
7004 A	DB DF DT	17 600	13 200	1800	1340	15 000	20 000	29.9	5.9	22.5	39.5	0.3
7004 C	DB DF DT	18 000	13 100	1840	1330	20 000	30 000	20.3	3.7	—	39.5	0.3
7204 A	DB DF DT	23 500	16 600	2400	1690	13 000	19 000	33.3	5.3	25	42	0.6
7204 B	DB DF DT	21 600	15 300	2210	1560	9 500	13 000	42.1	14.1	25	42	0.6
7204 C	DB DF DT	23 600	16 100	2410	1650	19 000	26 000	23.0	5.0	—	42	0.6
7304 A	DB DF DT	30 500	20 800	3100	2130	10 000	13 000	35.8	5.8	25	47	0.6
7304 B	DB DF DT	28 200	19 300	2870	1970	9 000	12 000	45.2	15.2	25	47	0.6
7905 A5	DB DF DT	12 100	10 300	1230	1050	16 000	22 000	24.6	6.6	—	40.8	0.15
7905 C	DB DF DT	12 700	10 800	1300	1110	19 000	26 000	18.0	0.0	—	40.8	0.15
7005 A	DB DF DT	18 300	14 800	1870	1510	13 000	17 000	32.8	8.8	27.5	44.5	0.3
7005 C	DB DF DT	19 000	14 800	1940	1510	18 000	26 000	21.6	2.4	—	44.5	0.3
7205 A	DB DF DT	26 300	20 500	2690	2090	12 000	16 000	37.2	7.2	30	47	0.6
7205 B	DB DF DT	24 000	18 800	2450	1920	8 500	11 000	47.3	17.3	30	47	0.6
7205 C	DB DF DT	27 000	20 400	2750	2080	17 000	24 000	25.3	4.7	—	47	0.6
7305 A	DB DF DT	43 000	31 500	4400	3250	8 500	11 000	42.1	8.1	30	57	0.6
7305 B	DB DF DT	39 500	29 300	4050	2980	7 500	10 000	53.5	19.5	30	57	0.6
7906 A5	DB DF DT	12 800	11 900	1300	1210	14 000	19 000	27.0	9.0	—	45.8	0.15
7906 C	DB DF DT	13 500	12 500	1380	1280	17 000	24 000	19.3	1.3	—	45.8	0.15
7006 A	DB DF DT	23 600	20 200	2410	2060	11 000	15 000	37.5	11.5	35	50	0.6
7006 C	DB DF DT	24 600	20 500	2510	2090	15 000	22 000	24.4	1.6	—	50	0.6
7206 A	DB DF DT	36 500	29 500	3750	3000	10 000	13 000	42.6	10.6	35	57	0.6
7206 B	DB DF DT	33 500	27 000	3400	2760	7 100	9 500	54.6	22.6	35	57	0.6
7206 C	DB DF DT	37 500	29 300	3800	2990	14 000	20 000	28.3	3.7	—	57	0.6
7306 A	DB DF DT	54 500	41 500	5600	4250	7 100	9 500	48.4	10.4	35	67	0.6
7306 B	DB DF DT	50 500	38 500	5150	3950	6 300	8 500	61.8	23.8	35	67	0.6
7907 A5	DB DF DT	18 600	17 400	1890	1770	12 000	17 000	31.0	11.0	—	52.5	0.3
7907 C	DB DF DT	19 600	18 300	2000	1860	14 000	20 000	22.1	2.1	—	52.5	0.3
7007 A	DB DF DT	29 700	26 800	3050	2740	9 500	13 000	42.0	14.0	40	57	0.6
7007 C	DB DF DT	31 000	27 300	3150	2790	13 000	19 000	27.0	1.0	—	57	0.6
7207 A	DB DF DT	48 500	40 000	4900	4100	8 500	12 000	47.9	13.9	40	67	0.6
7207 B	DB DF DT	44 000	36 500	4500	3750	6 000	8 000	61.9	27.9	40	67	0.6
7207 C	DB DF DT	49 500	40 000	5050	4050	12 000	17 000	31.3	2.7	—	67	0.6
7307 A	DB DF DT	65 000	52 500	6600	5350	6 300	8 500	54.2	12.2	41	74	1
7307 B	DB DF DT	59 500	48 500	6100	4950	5 600	7 500	69.2	27.2	41	74	1

내경 40~55 mm



주요치수 (mm)					기본정격하중 (단열) (N)				계수	허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		작용점 위 치 (mm)	설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d	D	B	r	r ₁ (최소) (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	f ₀	그리스 윤활	오일 윤활	a	d _a (최소)	D _a (최대)	r _a (최대)	(참고)
40	62	12	0.6	0.3	14 300	11 200	1460	1140	—	14 000	18 000	17.9	45	57	0.6	0.11
	62	12	0.6	0.3	15 100	11 700	1540	1200	15.7	16 000	22 000	12.8	45	57	0.6	0.109
	68	15	1	0.6	19 500	15 400	1990	1570	—	10 000	14 000	23.1	46	62	1	0.19
	68	15	1	0.6	20 600	15 900	2100	1620	15.4	15 000	20 000	14.7	46	62	1	0.213
	80	18	1.1	0.6	35 500	25 100	3600	2560	—	9 500	13 000	26.3	47	73	1	0.375
	80	18	1.1	0.6	32 000	23 000	3250	2340	—	6 700	9 000	34.2	47	73	1	0.383
	80	18	1.1	0.6	36 500	25 200	3700	2570	14.1	14 000	19 000	17.0	47	73	1	0.418
	90	23	1.5	1	49 000	33 000	5000	3350	—	7 100	9 000	30.3	49	81	1.5	0.633
	90	23	1.5	1	45 000	30 500	4550	3100	—	6 300	8 500	38.8	49	81	1.5	0.648
	68	12	0.6	0.3	15 100	12 700	1540	1290	—	12 000	17 000	19.2	50	63	0.6	0.13
	68	12	0.6	0.3	16 000	13 400	1630	1360	16.0	14 000	20 000	13.6	50	63	0.6	0.129
	75	16	1	0.6	23 100	18 700	2360	1910	—	9 500	13 000	25.3	51	69	1	0.25
45	75	16	1	0.6	24 400	19 300	2490	1960	15.4	14 000	19 000	16.0	51	69	1	0.274
	85	19	1.1	0.6	39 500	28 700	4050	2930	—	8 500	12 000	28.3	52	78	1	0.411
	85	19	1.1	0.6	36 000	26 200	3650	2680	—	6 300	8 500	36.8	52	78	1	0.421
	85	19	1.1	0.6	41 000	28 800	4150	2940	14.2	12 000	17 000	18.2	52	78	1	0.468
	100	25	1.5	1	63 500	43 500	6450	4450	—	6 300	8 500	33.4	54	91	1.5	0.848
	100	25	1.5	1	58 500	40 000	5950	4100	—	5 600	7 500	42.9	54	91	1.5	0.869
	72	12	0.6	0.3	15 900	14 200	1630	1450	—	11 000	15 000	20.2	55	67	0.6	0.132
	72	12	0.6	0.3	16 900	15 000	1720	1530	16.2	13 000	18 000	14.2	55	67	0.6	0.13
	80	16	1	0.6	24 500	21 100	2500	2150	—	8 500	12 000	26.8	56	74	1	0.263
	80	16	1	0.6	26 000	21 900	2650	2230	15.7	12 000	17 000	16.7	56	74	1	0.293
	90	20	1.1	0.6	41 500	31 500	4200	3200	—	8 000	11 000	30.2	57	83	1	0.466
	90	20	1.1	0.6	37 500	28 600	3800	2920	—	5 600	8 000	39.4	57	83	1	0.477
50	90	20	1.1	0.6	43 000	31 500	4350	3250	14.5	12 000	16 000	19.4	57	83	1	0.528
	110	27	2	1	74 000	52 000	7550	5300	—	5 600	7 500	36.6	60	100	2	1.1
	110	27	2	1	68 000	48 000	6950	4900	—	5 000	6 700	47.1	60	100	2	1.12
	80	13	1	0.6	18 100	16 800	1840	1710	—	10 000	14 000	22.2	61	74	1	0.184
	80	13	1	0.6	19 100	17 700	1950	1810	16.3	12 000	16 000	15.5	61	74	1	0.182
	90	18	1.1	0.6	32 500	27 700	3300	2830	—	7 500	11 000	29.9	62	83	1	0.391
	90	18	1.1	0.6	34 000	28 600	3500	2920	15.5	11 000	15 000	18.7	62	83	1	0.43
	100	21	1.5	1	51 000	39 500	5200	4050	—	7 100	10 000	32.9	64	91	1.5	0.613
	100	21	1.5	1	46 500	36 000	4700	3700	—	5 300	7 100	43.0	64	91	1.5	0.627
	100	21	1.5	1	53 000	40 000	5400	4100	14.5	10 000	14 000	20.9	64	91	1.5	0.688
	120	29	2	1	86 000	61 500	8750	6250	—	5 000	6 700	39.8	65	110	2	1.41
	120	29	2	1	79 000	56 500	8050	5750	—	4 500	6 300	51.2	65	110	2	1.45

주 (1) 허용회전수의 적용에 대하여는, B49페이지를 참조해 주십시오.

(2) 호칭번호의 A, A5, B 및 C는, 호칭접촉각이 각각 30°, 25°, 40° 및 15°임을 표시한다.

(3) d_b란이 -인것을 d_a(최소), r_a(최대)에 의한다.


동등가하중 $P = X F_r + Y F_a$

호칭 접촉각	$i f_0 F_a^*$ C_{0r}	e	단열, 병렬조합				배면조합, 정면조합			
			$F_r/F_r \leq e$		$F_r/F_r > e$		$F_r/F_r \leq e$		$F_r/F_r > e$	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
	0.357	0.40	1	0	0.44	1.40	1	1.57	0.72	2.28
	0.714	0.43	1	0	0.44	1.30	1	1.46	0.72	2.11
	1.07	0.46	1	0	0.44	1.23	1	1.38	0.72	2.00
	1.43	0.47	1	0	0.44	1.19	1	1.34	0.72	1.93
	2.14	0.50	1	0	0.44	1.12	1	1.26	0.72	1.82
	3.57	0.55	1	0	0.44	1.02	1	1.14	0.72	1.66
	5.35	0.56	1	0	0.44	1.00	1	1.12	0.72	1.63
25°	-	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67	1.41
30°	-	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	-	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93

* i 는 배면조합·정면조합의 경우는 2로하고, 단열·병렬조합의 경우는 1로한다.

정등가하중 $P_r = X_0 F_r + Y_0 F_a$


호칭 접촉각	단열, 병렬조합		배면조합, 정면조합		단, 단열 또는 병렬 조합의 경우 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_r$ 일때는, $P_0 = F_r$ 로한다.
	X_0	Y_0	X_0	Y_0	
15°	0.5	0.46	1	0.92	
25°	0.5	0.38	1	0.76	
30°	0.5	0.33	1	0.66	
40°	0.5	0.26	1	0.52	



호칭번호 ⁽²⁾				기본정격하중 (조합형) (N)				조합형 허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		조합형 작용거리 a ₀		조합형 설치관계치수(mm)		
단열	조합			C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일 윤활	배면 조합	정면 조합	$d_b^{(3)}$ (최소)	D_b (최대)	$r_b^{(3)}$ (최대)
7908 A5	DB	DF	DT	23 300	22 300	2 370	2 270	11 000	15 000	35.8	11.8	—	59.5	0.3
7908 C	DB	DF	DT	24 600	23 500	2 510	2 390	13 000	18 000	25.7	1.7	—	59.5	0.3
7008 A	DB	DF	DT	31 500	31 000	3 250	3 150	8 500	11 000	46.2	16.2	45	63	0.6
7008 C	DB	DF	DT	33 500	32 000	3 400	3 250	12 000	17 000	29.5	0.5	—	63	0.6
7208 A	DB	DF	DT	57 500	50 500	5 850	5 150	7 500	10 000	52.6	16.6	45	75	0.6
7208 B	DB	DF	DT	52 000	46 000	5 300	4 700	5 300	7 500	68.3	32.3	45	75	0.6
7208 C	DB	DF	DT	59 000	50 500	6 000	5 150	11 000	15 000	34.1	1.9	—	75	0.6
7308 A	DB	DF	DT	79 500	66 000	8 100	6 700	5 600	7 500	60.5	14.5	46	84	1
7308 B	DB	DF	DT	73 000	60 500	7 400	6 200	5 000	6 700	77.5	31.5	46	84	1
7909 A5	DB	DF	DT	24 600	25 400	2 510	2 590	9 500	13 000	38.4	14.4	—	65.5	0.3
7909 C	DB	DF	DT	26 000	26 800	2 660	2 730	12 000	16 000	27.1	3.1	—	65.5	0.3
7009 A	DB	DF	DT	37 500	37 500	3 850	3 800	7 500	10 000	50.6	18.6	50	70	0.6
7009 C	DB	DF	DT	39 500	38 500	4 050	3 950	11 000	15 000	32.1	0.1	—	70	0.6
7209 A	DB	DF	DT	64 500	57 500	6 550	5 850	7 100	9 500	56.5	18.5	50	80	0.6
7209 B	DB	DF	DT	58 500	52 500	5 950	5 350	5 000	6 700	73.5	35.5	50	80	0.6
7209 C	DB	DF	DT	66 500	57 500	6 750	5 850	10 000	14 000	36.4	1.6	—	80	0.6
7309 A	DB	DF	DT	103 000	87 000	10 500	8 900	5 000	6 700	66.9	16.9	51	94	1
7309 B	DB	DF	DT	95 000	80 500	9 650	8 200	4 500	6 000	85.8	35.8	51	94	1
7910 A5	DB	DF	DT	25 900	28 400	2 640	2 900	9 000	12 000	40.5	16.5	—	69.5	0.3
7910 C	DB	DF	DT	27 400	30 000	2 800	3 050	11 000	15 000	28.3	4.3	—	69.5	0.3
7010 A	DB	DF	DT	40 000	42 000	4 050	4 300	7 100	9 500	53.5	21.5	55	75	0.6
7010 C	DB	DF	DT	42 000	44 000	4 300	4 450	10 000	14 000	33.4	1.4	—	75	0.6
7210 A	DB	DF	DT	67 000	63 000	6 850	6 400	6 300	9 000	60.4	20.4	55	85	0.6
7210 B	DB	DF	DT	60 500	57 000	6 200	5 850	4 500	6 300	78.7	38.7	55	85	0.6
7210 C	DB	DF	DT	69 500	63 500	7 100	6 450	9 500	13 000	38.7	1.3	—	85	0.6
7310 A	DB	DF	DT	121 000	104 000	12 300	10 600	4 500	6 000	73.2	19.2	56	104	1
7310 B	DB	DF	DT	111 000	96 000	11 300	9 800	4 000	5 600	94.1	40.1	56	104	1
7911 A5	DB	DF	DT	29 300	33 500	2 990	3 400	8 000	11 000	44.5	18.5	—	75	0.6
7911 C	DB	DF	DT	31 000	35 500	3 150	3 600	9 500	13 000	31.1	5.1	—	75	0.6
7011 A	DB	DF	DT	52 500	55 500	5 350	5 650	6 300	8 500	59.9	23.9	60	85	0.6
7011 C	DB	DF	DT	55 500	57 500	5 650	5 850	9 000	12 000	37.4	1.4	—	85	0.6
7211 A	DB	DF	DT	83 000	79 000	8 450	8 050	6 000	8 000	65.7	23.7	61	94	1
7211 B	DB	DF	DT	75 000	72 000	7 650	7 350	4 000	5 600	86.0	44.0	61	94	1
7211 C	DB	DF	DT	86 000	80 000	8 800	8 150	8 500	12 000	41.7	0.3	—	94	1
7311 A	DB	DF	DT	139 000	123 000	14 200	12 500	4 000	5 600	79.5	21.5	61	114	1
7311 B	DB	DF	DT	128 000	113 000	13 100	11 500	3 600	5 000	102.4	44.4	61	114	1

앵글러 볼 베어링 · 조합앵글러 볼 베어링

내경 60~75 mm



주요치수 (mm)					기본정격하중 (단열) (N) {kgf}				계수	허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		작용점 위 치 (mm)	설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d	D	B	r	r ₁	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	f ₀	그리스 윤활	오일 윤활	a	d _a (최소)	D _a (최대)	r _a (최대)	(참고)
60	85	13	1	0.6	18 300	17 700	1 870	1 810	—	9 500	13 000	23.4	66	79	1	0.197
	85	13	1	0.6	19 400	18 700	1 980	1 910	16.5	11 000	15 000	16.2	66	79	1	0.194
	95	18	1.1	0.6	33 000	29 500	3 350	3 000	—	7 100	10 000	31.4	67	88	1	0.417
	95	18	1.1	0.6	35 000	30 500	3 600	3 150	15.7	10 000	14 000	19.4	67	88	1	0.46
	110	22	1.5	1	62 000	48 500	6 300	4 950	—	6 700	9 000	35.5	69	101	1.5	0.798
	110	22	1.5	1	56 000	44 500	5 700	4 550	—	4 800	6 300	46.7	69	101	1.5	0.815
	110	22	1.5	1	64 000	49 000	6 550	5 000	14.4	9 500	13 000	22.4	69	101	1.5	0.889
	130	31	2.1	1.1	98 000	71 500	10 000	7 250	—	4 800	6 300	42.9	72	118	2	1.74
	130	31	2.1	1.1	90 000	65 500	9 200	6 700	—	4 300	5 600	55.4	72	118	2	1.78
	90	13	1	0.6	19 100	19 400	1 940	1 980	—	9 000	12 000	24.6	71	84	1	0.211
	90	13	1	0.6	20 200	20 500	2 060	2 090	16.7	10 000	14 000	16.9	71	84	1	0.208
	100	18	1.1	0.6	35 000	33 000	3 550	3 350	—	6 700	9 500	32.8	72	93	1	0.455
65	100	18	1.1	0.6	37 000	34 500	3 800	3 500	15.9	10 000	13 000	20.0	72	93	1	0.493
	120	23	1.5	1	70 500	58 000	7 150	5 900	—	6 000	8 500	38.2	74	111	1.5	1.03
	120	23	1.5	1	63 500	52 500	6 500	5 350	—	4 300	6 000	50.3	74	111	1.5	1.05
	120	23	1.5	1	73 000	58 500	7 450	6 000	14.6	9 000	12 000	23.9	74	111	1.5	1.14
	140	33	2.1	1.1	111 000	82 000	11 300	8 350	—	4 300	6 000	46.1	77	128	2	2.12
	140	33	2.1	1.1	102 000	75 500	10 400	7 700	—	3 800	5 300	59.5	77	128	2	2.17
	100	16	1	0.6	26 500	26 300	2 710	2 680	—	8 000	11 000	27.8	76	94	1	0.341
	100	16	1	0.6	28 100	27 800	2 870	2 830	16.4	9 500	13 000	19.4	76	94	1	0.338
	110	20	1.1	0.6	44 000	41 500	4 500	4 200	—	6 300	8 500	36.0	77	103	1	0.625
	110	20	1.1	0.6	47 000	43 000	4 800	4 400	15.7	9 000	12 000	22.1	77	103	1	0.698
	125	24	1.5	1	76 500	63 500	7 800	6 500	—	5 600	8 000	40.1	79	116	1.5	1.11
	125	24	1.5	1	69 000	58 000	7 050	5 900	—	4 000	5 600	52.9	79	116	1.5	1.14
70	125	24	1.5	1	79 500	64 500	8 100	6 600	14.6	8 500	11 000	25.1	79	116	1.5	1.24
	150	35	2.1	1.1	125 000	93 500	12 700	9 550	—	4 000	5 300	49.3	82	138	2	2.6
	150	35	2.1	1.1	114 000	86 000	11 700	8 750	—	3 600	5 000	63.6	82	138	2	2.65
	105	16	1	0.6	26 900	27 700	2 750	2 820	—	7 500	10 000	29.0	81	99	1	0.355
	105	16	1	0.6	28 600	29 300	2 910	2 980	16.6	9 000	12 000	20.1	81	99	1	0.357
	115	20	1.1	0.6	45 000	43 500	4 600	4 450	—	6 000	8 000	37.4	82	108	1	0.661
	115	20	1.1	0.6	48 000	45 500	4 900	4 650	15.9	8 500	12 000	22.7	82	108	1	0.748
	130	25	1.5	1	76 000	64 500	7 750	6 550	—	5 600	7 500	42.1	84	121	1.5	1.19
	130	25	1.5	1	68 500	58 500	7 000	5 950	—	3 800	5 300	55.5	84	121	1.5	1.22
	130	25	1.5	1	83 000	70 000	8 450	7 100	14.8	8 000	11 000	26.2	84	121	1.5	1.36
	160	37	2.1	1.1	136 000	106 000	13 800	10 800	—	3 800	5 000	52.4	87	148	2	3.13
	160	37	2.1	1.1	125 000	97 500	12 700	9 900	—	3 400	4 800	67.8	87	148	2	3.19

주 (1) 허용회전수의 적용에 대하여는, B49페이지를 참조해 주십시오.

(2) 호칭번호의 A, A5, B 및 C는, 호칭접촉각이 각각 30°, 25°, 40° 및 15°임을 표시한다.

(3) d_b란이 -인것을 d_a(최소), r_a(최대)에 의한다.


동등가하중 $P=XF_r+YF_a$

호칭 접촉각	$if_0F_a^*$ C_{0r}	e	단열, 병렬조합				배면조합, 정면조합			
			$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$		$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
	0.357	0.40	1	0	0.44	1.40	1	1.57	0.72	2.28
	0.714	0.43	1	0	0.44	1.30	1	1.46	0.72	2.11
	1.07	0.46	1	0	0.44	1.23	1	1.38	0.72	2.00
	1.43	0.47	1	0	0.44	1.19	1	1.34	0.72	1.93
	2.14	0.50	1	0	0.44	1.12	1	1.26	0.72	1.82
	3.57	0.55	1	0	0.44	1.02	1	1.14	0.72	1.66
	5.35	0.56	1	0	0.44	1.00	1	1.12	0.72	1.63
25°	-	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67	1.41
30°	-	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	-	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93

* i 는 배면조합·정면조합의 경우는 2로하고, 단열·병렬조합의 경우는 1로한다.

정등가하중 $P_r=X_0F_r+Y_0F_a$






호칭 접촉각	단열, 병렬조합		배면조합, 정면조합		단, 단열 또는 병렬 조합의 경우 $F_r > 0.5F_r+Y_0F_a$ 일때는, $P_0=F_r$ 로한다.
	X_0	Y_0	X_0	Y_0	
15°	0.5	0.46	1	0.92	
25°	0.5	0.38	1	0.76	
30°	0.5	0.33	1	0.66	
40°	0.5	0.26	1	0.52	



호칭번호 ⁽²⁾		기본정격하중(조합형) (N)				조합형 허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		조합형 작용거리 a ₀		조합형 설치관계치수(mm)		
단열	조합	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일 윤활	배면 조합	정면 조합	$d_b^{(3)}$ (최소)	D_b (최대)	$r_b^{(3)}$ (최대)
7912A5	DB DF DT	29 800	35 500	3 050	3 600	7 500	10 000	46.8	20.8	—	80	0.6
7912C	DB DF DT	31 500	37 500	3 200	3 800	9 000	12 000	32.4	6.4	—	80	0.6
7012A	DB DF DT	53 500	59 000	5 450	6 000	6 000	8 000	62.7	26.7	65	90	0.6
7012C	DB DF DT	57 000	61 500	5 800	6 250	8 500	12 000	38.8	2.8	—	90	0.6
7212A	DB DF DT	100 000	97 500	10 200	9 950	5 300	7 100	71.1	27.1	66	104	1
7212B	DB DF DT	91 000	89 000	9 300	9 050	3 800	5 300	93.3	49.3	66	104	1
7212C	DB DF DT	104 000	98 500	10 600	10 000	7 500	11 000	44.8	0.8	—	104	1
7312A	DB DF DT	159 000	143 000	16 200	14 500	3 800	5 000	85.9	23.9	67	123	1
7312B	DB DF DT	146 000	131 000	14 900	13 400	3 400	4 500	110.7	48.7	67	123	1
7913A5	DB DF DT	31 000	39 000	3 150	3 950	7 100	9 500	49.1	23.1	—	85	0.6
7913C	DB DF DT	33 000	41 000	3 350	4 200	8 500	12 000	33.8	7.8	—	85	0.6
7013A	DB DF DT	56 500	65 500	5 750	6 700	5 600	7 500	65.6	29.6	70	95	0.6
7013C	DB DF DT	60 500	68 500	6 150	7 000	8 000	11 000	40.1	4.1	—	95	0.6
7213A	DB DF DT	114 000	116 000	11 600	11 800	4 800	6 700	76.4	30.4	71	114	1
7213B	DB DF DT	103 000	105 000	10 500	10 700	3 400	4 800	100.6	54.6	71	114	1
7213C	DB DF DT	119 000	117 000	12 100	12 000	7 100	9 500	47.8	1.8	—	114	1
7313A	DB DF DT	180 000	164 000	18 400	16 700	3 600	4 800	92.2	26.2	72	133	1
7313B	DB DF DT	166 000	151 000	16 900	15 400	3 200	4 300	119.0	53.0	72	133	1
7914A5	DB DF DT	43 000	52 500	4 400	5 350	6 300	9 000	55.6	23.6	—	95	0.6
7914C	DB DF DT	45 500	55 500	4 650	5 650	7 500	11 000	38.8	6.8	—	95	0.6
7014A	DB DF DT	71 500	82 500	7 300	8 450	5 000	6 700	72.0	32.0	75	105	0.6
7014C	DB DF DT	76 000	86 000	7 750	8 750	7 100	10 000	44.1	4.1	—	105	0.6
7214A	DB DF DT	124 000	127 000	12 600	13 000	4 500	6 300	80.3	32.3	76	119	1
7214B	DB DF DT	112 000	116 000	11 500	11 800	3 200	4 500	105.8	57.8	76	119	1
7214C	DB DF DT	129 000	129 000	13 200	13 200	6 700	9 000	50.1	2.1	—	119	1
7314A	DB DF DT	203 000	187 000	20 700	19 100	3 200	4 300	98.5	28.5	77	143	1
7314B	DB DF DT	186 000	172 000	19 000	17 500	2 800	4 000	127.3	57.3	77	143	1
7915A5	DB DF DT	44 000	55 500	4 450	5 650	6 000	8 500	58.0	26.0	—	100	0.6
7915C	DB DF DT	46 500	58 500	4 750	5 950	7 100	10 000	40.1	8.1	—	100	0.6
7015A	DB DF DT	73 000	87 500	7 450	8 900	4 800	6 700	74.8	34.8	80	110	0.6
7015C	DB DF DT	78 000	91 500	7 950	9 300	6 700	9 500	45.4	5.4	—	110	0.6
7215A	DB DF DT	123 000	129 000	12 600	13 100	4 300	6 000	84.2	34.2	81	124	1
7215B	DB DF DT	112 000	117 000	11 400	11 900	3 200	4 300	111.0	61.0	81	124	1
7215C	DB DF DT	134 000	140 000	13 700	14 200	6 300	9 000	52.4	2.4	—	124	1
7315A	DB DF DT	221 000	212 000	22 500	21 600	3 000	4 000	104.8	30.8	82	153	1
7315B	DB DF DT	202 000	195 000	20 600	19 800	2 800	3 800	135.6	61.6	82	153	1

앵글러 볼 베어링 · 조합앵글러 볼 베어링

내경 80~95 mm




주요치수 (mm)					기본정격하중 (단열) (N) {kgf}				개수	허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		작용점 위 치 (mm)	설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d	D	B	r	r ₁ (최소) (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	f ₀	그리스 윤활	오일 윤활	a	d _a (최소)	D _a (최대)	r _a (최대)	(참고)
80	110	16	1	0.6	27 300	29 000	2 790	2 960	—	7 100	10 000	30.2	86	104	1	0.38
	110	16	1	0.6	29 000	30 500	2 960	3 150	16.7	8 500	12 000	20.7	86	104	1	0.376
	125	22	1.1	0.6	55 000	53 000	5 650	5 400	—	5 600	7 500	40.6	87	118	1	0.88
	125	22	1.1	0.6	58 500	55 500	6 000	5 650	15.7	8 000	11 000	24.7	87	118	1	0.966
	140	26	2	1	89 000	76 000	9 100	7 750	—	5 000	7 100	44.8	90	130	2	1.46
	140	26	2	1	80 500	69 500	8 200	7 050	—	3 600	5 000	59.1	90	130	2	1.49
	140	26	2	1	93 000	77 500	9 450	7 900	14.7	7 500	10 000	27.7	90	130	2	1.63
	170	39	2.1	1.1	147 000	119 000	15 000	12 100	—	3 600	4 800	55.6	92	158	2	3.71
	170	39	2.1	1.1	135 000	109 000	13 800	11 100	—	3 200	4 300	71.9	92	158	2	3.79
	170	39	2.1	1.1	135 000	109 000	13 800	11 100	—	3 200	4 300	71.9	92	158	2	3.79
85	120	18	1.1	0.6	36 500	38 500	3 750	3 900	—	6 700	9 000	32.9	92	113	1	0.541
	120	18	1.1	0.6	39 000	40 500	3 950	4 150	16.5	8 000	11 000	22.7	92	113	1	0.534
	130	22	1.1	0.6	56 500	56 000	5 750	5 700	—	5 300	7 100	42.0	92	123	1	0.913
	130	22	1.1	0.6	60 000	58 500	6 150	6 000	15.9	7 500	10 000	25.4	92	123	1	1.01
	150	28	2	1	103 000	89 000	10 500	9 100	—	4 800	6 700	47.9	95	140	2	1.83
	150	28	2	1	93 000	81 000	9 500	8 250	—	3 400	4 800	63.3	95	140	2	1.87
	150	28	2	1	107 000	90 500	10 900	9 250	14.7	6 700	9 500	29.7	95	140	2	2.04
	180	41	3	1.1	159 000	133 000	16 200	13 500	—	3 400	4 500	58.8	99	166	2.5	4.33
	180	41	3	1.1	146 000	122 000	14 800	12 400	—	3 000	4 000	76.1	99	166	2.5	4.42
	180	41	3	1.1	146 000	122 000	14 800	12 400	—	3 000	4 000	76.1	99	166	2.5	4.42
90	125	18	1.1	0.6	39 500	43 500	4 000	4 450	—	6 300	8 500	34.1	97	118	1	0.56
	125	18	1.1	0.6	41 500	46 000	4 250	4 700	16.6	7 500	10 000	23.4	97	118	1	0.563
	140	24	1.5	1	67 500	66 500	6 850	6 750	—	4 800	6 700	45.2	99	131	1.5	1.19
	140	24	1.5	1	71 500	69 000	7 300	7 050	15.7	7 100	9 500	27.4	99	131	1.5	1.34
	160	30	2	1	118 000	103 000	12 000	10 500	—	4 500	6 000	51.1	100	150	2	2.25
	160	30	2	1	107 000	94 000	10 900	9 550	—	3 200	4 300	67.4	100	150	2	2.29
	160	30	2	1	123 000	105 000	12 500	10 700	14.6	6 300	9 000	31.7	100	150	2	2.51
	190	43	3	1.1	171 000	147 000	17 400	15 000	—	3 200	4 300	61.9	104	176	2.5	5.06
	190	43	3	1.1	156 000	135 000	15 900	13 800	—	2 800	3 800	80.2	104	176	2.5	5.17
	190	43	3	1.1	156 000	135 000	15 900	13 800	—	2 800	3 800	80.2	104	176	2.5	5.17
95	130	18	1.1	0.6	40 000	45 500	4 050	4 650	—	6 000	8 500	35.2	102	123	1	0.597
	130	18	1.1	0.6	42 500	48 000	4 300	4 900	16.7	7 100	10 000	24.1	102	123	1	0.591
	145	24	1.5	1	67 000	67 000	6 800	6 800	—	4 500	6 300	46.6	104	136	1.5	1.43
	145	24	1.5	1	73 500	73 000	7 500	7 450	15.9	6 700	9 000	28.1	104	136	1.5	1.42
	170	32	2.1	1.1	128 000	111 000	13 000	11 300	—	4 300	5 600	54.2	107	158	2	2.68
	170	32	2.1	1.1	116 000	101 000	11 800	10 300	—	3 000	4 000	71.6	107	158	2	2.74
	170	32	2.1	1.1	133 000	112 000	13 500	11 400	14.6	6 000	8 500	33.7	107	158	2	3.05
	200	45	3	1.1	183 000	162 000	18 600	16 600	—	3 000	4 000	65.1	109	186	2.5	5.83
	200	45	3	1.1	167 000	149 000	17 100	15 200	—	2 600	3 600	84.3	109	186	2.5	5.98
	200	45	3	1.1	167 000	149 000	17 100	15 200	—	2 600	3 600	84.3	109	186	2.5	5.98

주 (1) 허용회전수의 적용에 대하여는, B49페이지를 참조해 주십시오.

(2) 호칭번호의 A, A5, B 및 C는, 호칭접촉각이 각각 30°, 25°, 40° 및 15°임을 표시한다.

(3) d_b란이 -인것을 d_a(최소), r_a(최대)에 의한다.



동등가하중 $P=XF_r+YF_a$

호칭 접촉각	$if_0 F_a^*$ C_{0r}	e	단열, 병렬조합				배면조합, 정면조합			
			$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$		$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
	0.357	0.40	1	0	0.44	1.40	1	1.57	0.72	2.28
	0.714	0.43	1	0	0.44	1.30	1	1.46	0.72	2.11
	1.07	0.46	1	0	0.44	1.23	1	1.38	0.72	2.00
	1.43	0.47	1	0	0.44	1.19	1	1.34	0.72	1.93
	2.14	0.50	1	0	0.44	1.12	1	1.26	0.72	1.82
	3.57	0.55	1	0	0.44	1.02	1	1.14	0.72	1.66
25°	5.35	0.56	1	0	0.44	1.00	1	1.12	0.72	1.63
	—	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67	1.41
30°	—	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	—	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93

* i 는 배면조합·정면조합의 경우는 2로하고, 단열·병렬조합의 경우는 1로한다.


정등가하중 $P_r=X_0F_r+Y_0F_a$

호칭 접촉각	단열, 병렬조합		배면조합, 정면조합		단, 단열 또는 병렬 조합의 경우 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_r$ 일때는, $P_r=F_r$ 로한다.
	X_0	Y_0	X_0	Y_0	
15°	0.5	0.46	1	0.92	
25°	0.5	0.38	1	0.76	
30°	0.5	0.33	1	0.66	
40°	0.5	0.26	1	0.52	


호칭번호 ⁽²⁾		기본정격하중(조합형) (N) {kgf}				조합형 허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		조합형 작용거리 a_0		조합형 설치관계치수(mm)			
단열	조합	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일 윤활	배면 조합	정면 조합	$d_b^{(3)}$ (최소)	D_b (최대)	$r_b^{(3)}$ (최대)	(mm)
7916 A5	DB DF DT	44 500	58 000	4 550	5 900	5 600	8 000	60.3	28.3	—	105	0.6	
7916 C	DB DF DT	47 000	61 500	4 800	6 250	6 700	9 500	41.5	9.5	—	105	0.6	
7016 A	DB DF DT	89 500	106 000	9 150	10 800	4 300	6 000	81.2	37.2	85	120	0.6	
7016 C	DB DF DT	95 500	111 000	9 700	11 300	6 300	9 000	49.4	5.4	—	120	0.6	
7216 A	DB DF DT	145 000	152 000	14 700	15 600	4 000	5 600	89.5	37.5	86	134	1	
7216 B	DB DF DT	131 000	139 000	13 300	14 100	2 800	4 000	118.3	66.3	86	134	1	
7216 C	DB DF DT	151 000	155 000	15 400	15 800	6 000	8 000	55.5	3.5	—	134	1	
7316 A	DB DF DT	239 000	238 000	24 400	24 200	2 800	3 800	111.2	33.2	87	163	1	
7316 B	DB DF DT	219 000	218 000	22 400	22 300	2 600	3 400	143.9	65.9	87	163	1	
7917 A5	DB DF DT	59 500	77 000	6 100	7 850	5 300	7 500	65.8	29.8	—	115	0.6	
7917 C	DB DF DT	63 000	81 500	6 450	8 300	6 300	9 000	45.5	9.5	—	115	0.6	
7017 A	DB DF DT	91 500	112 000	9 350	11 400	4 300	5 600	84.1	40.1	90	125	0.6	
7017 C	DB DF DT	98 000	117 000	9 950	12 000	6 000	8 500	50.8	6.8	—	125	0.6	
7217 A	DB DF DT	167 000	178 000	17 100	18 200	3 800	5 300	95.8	39.8	91	144	1	
7217 B	DB DF DT	151 000	162 000	15 400	16 500	2 800	3 800	126.6	70.6	91	144	1	
7217 C	DB DF DT	174 000	181 000	17 800	18 500	5 600	7 500	59.5	3.5	—	144	1	
7317 A	DB DF DT	258 000	265 000	26 300	27 000	2 600	3 600	117.5	35.5	92	173	1	
7317 B	DB DF DT	236 000	244 000	24 100	24 800	2 400	3 200	152.2	70.2	92	173	1	
7918 A5	DB DF DT	64 000	87 000	6 500	8 900	5 000	7 100	68.1	32.1	—	120	0.6	
7918 C	DB DF DT	67 500	92 000	6 900	9 400	6 000	8 500	46.8	10.8	—	120	0.6	
7018 A	DB DF DT	109 000	133 000	11 200	13 500	3 800	5 300	90.4	42.4	96	134	1	
7018 C	DB DF DT	116 000	138 000	11 900	14 100	5 600	8 000	54.8	6.8	—	134	1	
7218 A	DB DF DT	191 000	206 000	19 500	21 000	3 600	5 000	102.2	42.2	96	154	1	
7218 B	DB DF DT	173 000	188 000	17 700	19 100	2 600	3 400	134.9	74.9	96	154	1	
7218 C	DB DF DT	199 000	209 000	20 300	21 400	5 300	7 100	63.5	3.5	—	154	1	
7318 A	DB DF DT	277 000	294 000	28 300	30 000	2 600	3 400	123.8	37.8	97	183	1	
7318 B	DB DF DT	254 000	270 000	25 900	27 600	2 200	3 000	160.5	74.5	97	183	1	
7919 A5	DB DF DT	64 500	91 000	6 600	9 250	4 800	6 700	70.5	34.5	—	125	0.6	
7919 C	DB DF DT	68 500	96 000	7 000	9 800	5 600	8 000	48.1	12.1	—	125	0.6	
7019 A	DB DF DT	109 000	134 000	11 100	13 600	3 800	5 000	93.3	45.3	—	139	1	
7019 C	DB DF DT	119 000	146 000	12 200	14 900	5 300	7 500	56.1	8.1	—	139	1	
7219 A	DB DF DT	208 000	221 000	21 200	22 600	3 400	4 500	108.5	44.5	102	163	1	
7219 B	DB DF DT	188 000	202 000	19 200	20 500	2 400	3 200	143.2	79.2	102	163	1	
7219 C	DB DF DT	216 000	224 000	22 000	22 800	4 800	6 700	67.5	3.5	—	163	1	
7319 A	DB DF DT	297 000	325 000	30 500	33 000	2 400	3 200	130.2	40.2	102	193	1	
7319 B	DB DF DT	272 000	298 000	27 700	30 500	2 200	3 000	168.7	78.7	102	193	1	

앵글러 볼 베어링 · 조합앵글러 볼 베어링


내경 100~120 mm




단 열




배면조합
DB



정면조합
DF



병렬조합
DT




주요치수 (mm)					기본정격하중 (단열) (N) {kgf}				계수	허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		작용점 위 치 (mm)	설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d	D	B	r	r ₁ (최소) (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	f ₀	그리스 윤활	오일 윤활	a	d _a (최소)	D _a (최대)	r _a (최대)	(참고)
100	140	20	1.1	0.6	47 500	51 500	4 850	5 250	—	5 600	8 000	38.0	107	133	1	0.804
	140	20	1.1	0.6	50 000	54 000	5 100	5 550	16.5	6 700	9 000	26.1	107	133	1	0.794
	150	24	1.5	1	68 500	70 500	6 950	7 200	—	4 500	6 000	48.1	109	141	1.5	1.48
	150	24	1.5	1	75 500	77 000	7 700	7 900	16.0	6 300	9 000	28.7	109	141	1.5	1.46
	180	34	2.1	1.1	144 000	126 000	14 700	12 800	—	4 000	5 300	57.4	112	168	2	3.22
	180	34	2.1	1.1	130 000	114 000	13 300	11 700	—	2 800	3 800	75.7	112	168	2	3.28
	180	34	2.1	1.1	149 000	127 000	15 200	12 900	14.5	5 600	8 000	35.7	112	168	2	3.65
	215	47	3	1.1	207 000	193 000	21 100	19 700	—	2 800	3 800	69.0	114	201	2.5	7.29
	215	47	3	1.1	190 000	178 000	19 400	18 100	—	2 400	3 400	89.6	114	201	2.5	7.43
	145	20	1.1	0.6	48 000	54 000	4 900	5 500	—	5 600	7 500	39.2	112	138	1	0.82
	145	20	1.1	0.6	51 000	57 000	5 200	5 800	16.6	4 000	9 000	26.7	112	138	1	0.826
	160	26	2	1	80 000	81 500	8 150	8 350	—	4 300	5 600	51.2	115	150	2	1.84
105	160	26	2	1	88 000	89 500	9 000	9 100	15.9	6 000	8 500	30.7	115	150	2	1.82
	190	36	2.1	1.1	157 000	142 000	16 000	14 400	—	3 800	5 000	60.6	117	178	2	3.84
	190	36	2.1	1.1	142 000	129 000	14 500	13 100	—	2 600	3 600	79.9	117	178	2	3.92
	190	36	2.1	1.1	162 000	143 000	16 600	14 600	14.5	5 300	7 500	37.7	117	178	2	4.33
	225	49	3	1.1	208 000	193 000	21 200	19 700	—	2 600	3 800	72.1	119	211	2.5	9.34
	225	49	3	1.1	191 000	177 000	19 400	18 100	—	2 400	3 200	93.7	119	211	2.5	9.43
	150	20	1.1	0.6	49 000	56 000	5 000	5 750	—	5 300	7 100	40.3	117	143	1	0.877
	150	20	1.1	0.6	52 000	59 500	5 300	6 050	16.7	6 300	8 500	27.4	117	143	1	0.867
	170	28	2	1	96 500	95 500	9 850	9 700	—	4 000	5 300	54.4	120	160	2	2.28
	170	28	2	1	106 000	104 000	10 800	10 600	15.6	5 600	8 000	32.7	120	160	2	2.26
	200	38	2.1	1.1	170 000	158 000	17 300	16 100	—	3 600	4 800	63.7	122	188	2	4.49
	200	38	2.1	1.1	154 000	144 000	15 700	14 700	—	2 600	3 400	84.0	122	188	2	4.58
110	200	38	2.1	1.1	176 000	160 000	17 900	16 300	14.5	5 000	7 100	39.8	122	188	2	5.1
	240	50	3	1.1	220 000	215 000	22 500	21 900	—	2 600	3 400	75.5	124	226	2.5	11.1
	240	50	3	1.1	201 000	197 000	20 500	20 100	—	2 200	3 000	98.4	124	226	2.5	11.2
	165	22	1.1	0.6	67 500	77 000	6 900	7 850	—	4 800	6 300	44.2	127	158	1	1.15
	165	22	1.1	0.6	72 000	81 000	7 300	8 300	16.5	5 600	7 500	30.1	127	158	1	1.15
	180	28	2	1	102 000	107 000	10 400	10 900	—	3 600	5 000	57.3	130	170	2	2.45
	215	40	2.1	1.1	183 000	177 000	18 600	18 100	—	3 200	4 500	68.3	132	203	2	6.22
	215	40	2.1	1.1	165 000	162 000	16 900	16 500	—	2 400	3 200	90.3	132	203	2	6.26
	260	55	3	1.1	246 000	252 000	25 100	25 700	—	2 200	3 000	82.3	134	246	2.5	14.5
	260	55	3	1.1	225 000	231 000	23 000	23 600	—	2 000	2 800	107.2	134	246	2.5	14.4

주 (1) 허용회전수의 적용에 대하여는, B49페이지를 참조해 주십시오.

(2) 호칭번호의 A, A5, B 및 C는, 호칭접촉각이 각각 30°, 25°, 40° 및 15°임을 표시한다.

(3) d_b란이 -인것을 d_a(최소), r_a(최대)에 의한다.



동등가하중 $P = XF_r + YF_a$

호칭 접촉각	$if_0 F_a^*$ C_{0r}	단열, 병렬조합				배면조합, 정면조합			
		$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72
	0.357	0.40	1	0	0.44	1.40	1	1.57	0.72
	0.714	0.43	1	0	0.44	1.30	1	1.46	0.72
	1.07	0.46	1	0	0.44	1.23	1	1.38	0.72
	1.43	0.47	1	0	0.44	1.19	1	1.34	0.72
	2.14	0.50	1	0	0.44	1.12	1	1.26	0.72
25°	3.57	0.55	1	0	0.44	1.02	1	1.14	0.72
	5.35	0.56	1	0	0.44	1.00	1	1.12	0.72
30°	—	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67
40°	—	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63
40°	—	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57

* i 는 배면조합·정면조합의 경우는 2로 하고, 단열·병렬조합의 경우는 1로 한다.


정등가하중 $P_r = X_0 F_r + Y_0 F_a$

호칭 접촉각	단열, 병렬조합		배면조합, 정면조합		단, 단열 또는 병렬 조합의 경우 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_r$ 일때는, $P_0 = F_r$ 로 한다.
	X_0	Y_0	X_0	Y_0	
15°	0.5	0.46	1	0.92	—
25°	0.5	0.38	1	0.76	—
30°	0.5	0.33	1	0.66	—
40°	0.5	0.26	1	0.52	—


호칭 번호 ⁽²⁾				기본 정격 하중 (조합형) (N)				조 합 형 허용회전속 ⁽¹⁾ (rpm)		조 합 형 작용거리 a_0		조 합 형 설치관계치수(mm)		
단열	조합			C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	윤활	배면 조합	정면 조합	$d_b^{(3)}$ (최소)	D_b (최대)	$r_b^{(3)}$ (최대)
7920 A5	DB	DF	DT	77 000	103 000	7 850	10 500	4 500	6 300	76.0	36.0	—	135	0.6
7920 C	DB	DF	DT	81 500	108 000	8 300	11 100	5 300	7 500	52.2	12.2	—	135	0.6
7020 A	DB	DF	DT	111 000	141 000	11 300	14 400	3 600	5 000	96.2	48.2	—	144	1
7202 C	DB	DF	DT	122 000	154 000	12 500	15 800	5 300	7 100	57.5	9.5	—	144	1
7220 A	DB	DF	DT	233 000	251 000	23 800	25 600	3 200	4 300	114.8	46.8	107	173	1
7220 B	DB	DF	DT	212 000	229 000	21 600	23 300	2 200	3 000	151.5	83.5	107	173	1
7220 C	DB	DF	DT	242 000	254 000	24 700	25 900	4 500	6 300	71.5	3.5	—	173	1
7320 A	DB	DF	DT	335 000	385 000	34 500	39 500	2 200	3 000	137.9	43.9	107	208	1
7320 B	DB	DF	DT	310 000	355 000	31 500	36 000	2 000	2 800	179.2	85.2	107	208	1
7921 A5	DB	DF	DT	78 500	108 000	8 000	11 000	4 300	6 000	78.3	38.3	—	140	0.6
7921 C	DB	DF	DT	83 000	114 000	8 450	11 600	5 300	7 100	53.5	13.5	—	140	0.6
7021 A	DB	DF	DT	130 000	163 000	13 300	16 700	3 400	4 500	102.5	50.5	—	154	1
7202 C	DB	DF	DT	143 000	179 000	14 600	18 200	4 800	6 700	61.5	9.5	—	154	1
7221 A	DB	DF	DT	254 000	283 000	25 900	28 900	3 000	4 000	121.2	49.2	112	183	1
7221 B	DB	DF	DT	231 000	258 000	23 500	26 300	2 200	3 000	159.8	87.8	112	183	1
7221 C	DB	DF	DT	264 000	286 000	26 900	29 100	4 300	6 000	75.5	3.5	—	183	1
7321 A	DB	DF	DT	335 000	385 000	34 500	39 500	2 200	2 800	144.3	46.3	—	218	1
7321 B	DB	DF	DT	310 000	355 000	31 500	36 000	1 900	2 600	187.4	89.4	—	218	1
7922 A5	DB	DF	DT	79 500	112 000	8 100	11 500	4 300	5 600	80.6	40.6	—	145	0.6
7922 C	DB	DF	DT	84 500	119 000	8 600	12 100	5 000	6 700	54.8	14.8	—	145	0.6
7022 A	DB	DF	DT	157 000	191 000	16 000	19 400	3 200	4 300	108.8	52.8	—	164	1
7202 C	DB	DF	DT	172 000	208 000	17 600	21 200	4 500	6 300	65.5	9.5	—	164	1
7222 A	DB	DF	DT	276 000	315 000	28 100	32 500	2 800	4 000	127.5	51.5	117	193	1
7222 B	DB	DF	DT	250 000	289 000	25 500	29 400	2 000	2 800	168.1	92.1	117	193	1
7222 C	DB	DF	DT	286 000	320 000	29 200	32 500	4 000	5 600	79.5	3.5	—	193	1
7322 A	DB	DF	DT	360 000	430 000	36 500	44 000	2 000	2 600	151.0	51.0	—	233	1
7322 B	DB	DF	DT	325 000	395 000	33 500	40 000	1 800	2 400	196.8	96.8	—	233	1
7924 A5	DB	DF	DT	110 000	154 000	11 200	15 700	3 800	5 300	88.5	44.5	—	160	0.6
7924 C	DB	DF	DT	117 000	162 000	11 900	16 600	4 500	6 300	60.2	16.2	—	160	0.6
7024 A	DB	DF	DT	166 000	213 000	16 900	21 700	3 000	4 000	114.6	58.6	—	174	1
7224 A	DB	DF	DT	297 000	355 000	30 500	36 000	2 600	3 600	136.7	56.7	—	208	1
7224 B	DB	DF	DT	269 000	325 000	27 400	33 000	1 900	2 600	180.5	100.5	—	208	1
7324 A	DB	DF	DT	400 000	505 000	41 000	51 500	1 800	2 400	164.7	54.7	—	253	1
7324 B	DB	DF	DT	365 000	460 000	37 500	47 000	1 600	2 200	214.4	104.4	—	253	1

앵글러 볼 베어링 · 조합앵글러 볼 베어링


내경 130~170 mm




단 열




배면조합
DB



정면조합
DF



병렬조합
DT




주요치수 (mm)					기본정격하중 (단열) (N) {kgf}				계수	허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		작용점 위 치 (mm)	설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d	D	B	r	r ₁ (최소) (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	f ₀	그리스 윤활	오일 윤활	a	d _a (최소)	D _a (최대)	r _a (최대)	(참고)
130	180	24	1.5	1	74 000	86 000	7 550	8 750	—	4 300	6 000	48.1	139	171	1.5	1.54
	180	24	1.5	1	78 500	91 000	8 000	9 250	16.5	5 000	7 100	32.8	139	171	1.5	1.5
	200	33	2	1	117 000	125 000	12 000	12 800	—	3 400	4 500	64.1	140	190	2	3.68
	230	40	3	1.1	189 000	193 000	19 300	19 600	—	2 400	3 200	72.0	144	216	2.5	7.06
	230	40	3	1.1	171 000	175 000	17 400	17 800	—	2 200	3 000	95.5	144	216	2.5	7.1
	280	58	4	1.5	273 000	293 000	27 900	29 800	—	2 200	2 800	88.2	148	262	3	17.5
	280	58	4	1.5	250 000	268 000	25 500	27 400	—	1 900	2 600	115.0	148	262	3	17.6
	300	62	4	1.5	300 000	335 000	30 500	34 500	—	2 000	2 600	94.5	158	282	3	21.4
140	190	24	1.5	1	75 000	90 000	7 650	9 200	—	4 000	5 600	50.5	149	181	1.5	1.63
	190	24	1.5	1	79 500	95 500	8 100	9 700	16.7	4 800	6 700	34.1	149	181	1.5	1.63
	210	33	2	1	120 000	133 000	12 200	13 500	—	3 200	4 300	67.0	150	200	2	3.9
	250	42	3	1.1	218 000	234 000	22 300	23 900	—	2 200	3 000	77.3	154	236	2.5	8.92
	250	42	3	1.1	197 000	213 000	20 100	21 700	—	2 000	2 800	102.8	154	236	2.5	8.94
	300	62	4	1.5	300 000	335 000	30 500	34 500	—	2 000	2 600	94.5	158	282	3	21.4
	300	62	4	1.5	275 000	310 000	28 100	31 500	—	1 700	2 400	123.3	158	282	3	21.6
	320	65	4	1.5	315 000	340 000	32 500	34 500	—	1 600	2 200	131.1	168	302	3	26
150	210	28	2	1	96 500	115 000	9 850	11 800	—	3 800	5 000	56.0	160	200	2	2.97
	210	28	2	1	102 000	122 000	10 400	12 400	16.6	4 300	6 000	38.1	160	200	2	2.96
	225	35	2.1	1.1	137 000	154 000	14 000	15 700	—	2 400	3 000	71.6	162	213	2	4.75
	270	45	3	1.1	248 000	280 000	25 300	28 500	—	2 000	2 800	83.1	164	256	2.5	11.2
	270	45	3	1.1	225 000	254 000	22 900	25 900	—	1 800	2 600	110.6	164	256	2.5	11.2
	320	65	4	1.5	315 000	340 000	32 500	34 500	—	1 800	2 400	100.3	168	302	3	26
	320	65	4	1.5	289 000	309 000	29 400	31 500	—	1 600	2 200	131.1	168	302	3	25.9
	340	68	4	1.5	345 000	420 000	35 500	43 000	—	1 700	2 200	106.2	178	322	3	30.7
160	220	28	2	1	106 000	133 000	10 800	13 500	16.7	3 800	5 000	39.4	170	210	2	3.1
	240	38	2.1	1.1	155 000	176 000	15 800	18 000	—	2 200	2 800	76.7	172	228	2	5.77
	290	48	3	1.1	263 000	305 000	26 800	31 500	—	1 900	2 600	89.0	174	276	2.5	14.1
	290	48	3	1.1	238 000	279 000	24 200	28 400	—	1 700	2 400	118.4	174	276	2.5	14.2
	340	68	4	1.5	345 000	420 000	35 500	43 000	—	1 700	2 200	106.2	178	322	3	30.7
	340	68	4	1.5	315 000	385 000	32 000	39 500	—	1 500	2 000	138.9	178	322	3	30.8
	360	72	4	1.5	390 000	485 000	39 500	49 500	—	1 600	2 200	112.5	188	342	3	35.8
	360	72	4	1.5	355 000	445 000	36 000	45 500	—	1 400	2 000	147.2	188	342	3	35.6
170	230	28	2	1	113 000	148 000	11 500	15 100	16.8	3 600	4 800	40.8	180	220	2	3.36
	260	42	2.1	1.1	186 000	214 000	19 000	21 900	—	2 000	2 600	83.1	182	248	2	7.9
	310	52	4	1.5	295 000	360 000	30 000	36 500	—	1 800	2 400	95.3	188	292	3	17.3
	310	52	4	1.5	266 000	325 000	27 200	33 000	—	1 600	2 200	126.7	188	292	3	17.6
	360	72	4	1.5	390 000	485 000	39 500	49 500	—	1 600	2 200	112.5	188	342	3	35.8
	360	72	4	1.5	355 000	445 000	36 000	45 500	—	1 400	2 000	147.2	188	342	3	35.6
	380	80	4	1.5	445 000	545 000	45 500	55 500	—	1 600	2 200	112.5	188	342	3	35.8
	380	80	4	1.5	405 000	505 000	41 500	51 500	—	1 400	2 000	147.2	188	342	3	35.6

주 (1) 허용회전수의 적용에 대하여는, B49페이지를 참조해 주십시오.

(2) 호칭번호의 A, A5, B 및 C는, 호칭접촉각이 각각 30°, 25°, 40° 및 15°임을 표시한다.

(3) d_b란이 -인것을 d_a(최소), r_a(최대)에 의한다.



동등가하중 $P=XF_r+YF_a$

호칭 접촉각	$if_0 F_a^*$ C_{0r}	e	단열, 병렬조합				배면조합, 정면조합			
			$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$		$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
	0.357	0.40	1	0	0.44	1.40	1	1.57	0.72	2.28
	0.714	0.43	1	0	0.44	1.30	1	1.46	0.72	2.11
	1.07	0.46	1	0	0.44	1.23	1	1.38	0.72	2.00
	1.43	0.47	1	0	0.44	1.19	1	1.34	0.72	1.93
	2.14	0.50	1	0	0.44	1.12	1	1.26	0.72	1.82
	3.57	0.55	1	0	0.44	1.02	1	1.14	0.72	1.66
25°	5.35	0.56	1	0	0.44	1.00	1	1.12	0.72	1.63
	—	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67	1.41
30°	—	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	—	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93


* i 는 배면조합·정면조합의 경우는 2로하고, 단열·병렬조합의 경우는 1로한다.

정등가하중 $P_r=X_0F_r+Y_0F_a$

호칭 접촉각	단열, 병렬조합		배면조합, 정면조합		단, 단열 또는 병렬 조합의 경우 $F_r > 0.5 F_r + Y_0 F_r$ 일때는, $P_0=F_r$ 로한다.
	X_0	Y_0	X_0	Y_0	
15°	0.5	0.46	1	0.92	
25°	0.5	0.38	1	0.76	
30°	0.5	0.33	1	0.66	
40°	0.5	0.26	1	0.52	

호 칭 번 호 ⁽²⁾				기 본 정 격 하 중 (조합형) (N)				조 합 형 허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		조 합 형 작용거리 a_0		조 합 형 설치관계치수(mm)			
단 열	조 합			C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일 윤활	배 면 조 합	정 면 조 합	$d_b^{(3)}$ (최소)	D_b (최대)	$r_b^{(3)}$ (최대)	
7926 A5	DB	DF	DT	120 000	172 000	12 300	17 500	3 400	4 800	96.3	48.3	—	174	1	
7926 C	DB	DF	DT	128 000	182 000	13 000	18 500	4 000	5 600	65.5	17.5	—	174	1	
7026 A	DB	DF	DT	191 000	251 000	19 400	25 600	2 600	3 600	128.3	62.3	—	194	1	
7226 A	DB	DF	DT	310 000	385 000	31 500	39 500	1 900	2 600	143.9	63.9	—	223	1	
7226 B	DB	DF	DT	278 000	350 000	28 300	35 500	1 700	2 400	191.0	111.0	—	223	1	
7326 A	DB	DF	DT	445 000	585 000	45 500	59 500	1 700	2 200	176.3	60.3	—	271	1.5	
7326 B	DB	DF	DT	405 000	535 000	41 500	54 500	1 500	2 000	230.0	114.0	—	271	1.5	
7928 A5	DB	DF	DT	122 000	180 000	12 400	18 400	3 200	4 500	100.9	52.9	—	184	1	
7928 C	DB	DF	DT	129 000	191 000	13 200	19 400	3 800	5 300	68.2	20.2	—	184	1	
7028 A	DB	DF	DT	194 000	265 000	19 800	27 000	2 600	3 400	134.0	68.0	—	204	1	
7228 A	DB	DF	DT	355 000	470 000	36 000	48 000	1 800	2 400	154.6	70.6	—	243	1	
7228 B	DB	DF	DT	320 000	425 000	32 500	43 500	1 600	2 200	205.6	121.6	—	243	1	
7328 A	DB	DF	DT	490 000	670 000	50 000	68 500	1 600	2 000	189.0	65.0	—	291	1.5	
7328 B	DB	DF	DT	445 000	615 000	45 500	63 000	1 400	1 900	246.6	122.6	—	291	1.5	
7930 A5	DB	DF	DT	157 000	231 000	16 000	23 500	3 000	4 000	112.0	56.0	—	204	1	
7930 C	DB	DF	DT	166 000	244 000	16 900	24 900	3 600	4 800	76.2	20.2	—	204	1	
7030 A	DB	DF	DT	222 000	305 000	22 700	31 500	1 900	2 400	143.3	73.3	—	218	1	
7230 A	DB	DF	DT	405 000	560 000	41 000	57 000	1 600	2 200	166.3	76.3	—	263	1	
7230 B	DB	DF	DT	365 000	510 000	37 000	52 000	1 500	2 000	221.2	131.2	—	263	1	
7330 A	DB	DF	DT	515 000	745 000	52 500	75 500	1 500	1 900	200.7	70.7	—	311	1.5	
7330 B	DB	DF	DT	470 000	680 000	48 000	69 500	1 300	1 800	262.2	132.2	—	311	1.5	
7932 C	DB	DF	DT	173 000	265 000	17 600	27 000	3 000	4 000	78.9	22.9	—	214	1	
7032 A	DB	DF	DT	252 000	355 000	25 700	36 000	1 700	2 400	153.5	77.5	—	233	1	
7232 A	DB	DF	DT	425 000	615 000	43 500	62 500	1 500	2 000	177.9	81.9	—	283	1	
7232 B	DB	DF	DT	385 000	555 000	39 500	57 000	1 400	1 900	236.8	140.8	—	283	1	
7332 A	DB	DF	DT	565 000	845 000	57 500	86 000	1 400	1 800	212.3	76.3	—	331	1.5	
7332 B	DB	DF	DT	515 000	770 000	52 500	78 500	1 200	1 700	277.8	141.8	—	331	1.5	
7934 C	DB	DF	DT	183 000	297 000	18 700	30 000	2 800	3 800	81.6	25.6	—	224	1	
7034 A	DB	DF	DT	300 000	430 000	31 000	43 500	1 600	2 200	166.1	82.1	—	253	1	
7234 A	DB	DF	DT	480 000	715 000	49 000	73 000	1 400	1 900	190.6	86.6	—	301	1.5	
7234 B	DB	DF	DT	435 000	650 000	44 000	66 500	1 300	1 700	253.4	149.4	—	301	1.5	
7334 A	DB	DF	DT	630 000	970 000	64 500	99 000	1 300	1 700	225.0	81.0	—	351	1.5	
7334 B	DB	DF	DT	575 000	890 000	59 000	90 500	1 100	1 600	294.3	150.3	—	351	1.5	

내경 180~200 mm



단 열


배면조합
DB

정면조합
DF

병렬조합
DT

주요치수 (mm)					기본정격하중 (단열) (N) {kgf}				계수	허용회전수 ⁽¹⁾ (rpm)		작용점 위 치 (mm)	설치관계치수 (mm)			질량 (kg)
d	D	B	r	r ₁ (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	f ₀	그리스 운 활	오일 운 활	a	d _a (최소)	D _a (최대)	r _a (최대)	(참고)
180	250	33	2	1	145 000	184 000	14 800	18 800	16.6	3 200	4 500	45.3	190	240	2	4.9
	280	46	2.1	1.1	207 000	252 000	21 100	25 700	—	1 900	2 400	89.4	192	268	2	10.5
	320	52	4	1.5	305 000	385 000	31 000	39 000	—	1 700	2 200	98.2	198	302	3	18.1
	320	52	4	1.5	276 000	350 000	28 100	35 500	—	1 500	2 000	130.9	198	302	3	18.4
	380	75	4	1.5	410 000	535 000	41 500	54 500	—	1 500	2 000	118.3	198	362	3	42.1
	380	75	4	1.5	375 000	490 000	38 000	50 000	—	1 300	1 800	155.0	198	362	3	42.6
	260	33	2	1	147 000	192 000	15 000	19 600	16.7	3 000	4 300	46.6	200	250	2	4.98
	290	46	2.1	1.1	224 000	280 000	22 800	28 600	—	1 800	2 400	92.3	202	278	2	11.3
	340	55	4	1.5	315 000	410 000	32 000	42 000	—	1 600	2 200	104.0	208	322	3	22.4
	340	55	4	1.5	284 000	375 000	28 900	38 000	—	1 400	2 000	138.7	208	322	3	22.5
	400	78	5	2	450 000	600 000	46 000	61 000	—	1 400	1 900	124.2	212	378	4	47.5
	400	78	5	2	410 000	550 000	42 000	56 000	—	1 300	1 700	162.8	212	378	4	47.2
200	280	38	2.1	1.1	189 000	244 000	19 300	24 900	16.5	2 800	4 000	51.2	212	268	2	6.85
	310	51	2.1	1.1	240 000	310 000	24 500	31 500	—	1 700	2 200	99.1	212	298	2	13.7
	360	58	4	1.5	335 000	450 000	34 500	46 000	—	1 500	2 000	109.8	218	342	3	26.5
	360	58	4	1.5	305 000	410 000	31 000	41 500	—	1 300	1 800	146.5	218	342	3	26.6
	420	80	5	2	475 000	660 000	48 500	67 000	—	1 300	1 800	129.5	222	398	4	54.4
	420	80	5	2	430 000	600 000	44 000	61 500	—	1 200	1 600	170.1	222	398	4	55.3

주 (1) 허용회전수의 적용에 대하여는, B49페이지를 참조해 주십시오.
(2) 호칭번호의 A, A5, B 및 C는, 호칭접촉각이 각각 30°, 25°, 40° 및 15°임을 표시한다.
(3) d_b란이 -인것을 d_a(최소), r_a(최대)에 의한다.



동등가하중 $P = XF_i + YF_a$

호 칭 접속각	$if_0 F_a^*$ C_{0r}	e	단열, 병렬조합				배면조합, 정면조합			
			$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$		$F_b/F_r \leq e$		$F_b/F_r > e$	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
	0.357	0.40	1	0	0.44	1.40	1	1.57	0.72	2.28
	0.714	0.43	1	0	0.44	1.30	1	1.46	0.72	2.11
	1.07	0.46	1	0	0.44	1.23	1	1.38	0.72	2.00
	1.43	0.47	1	0	0.44	1.19	1	1.34	0.72	1.93
	2.14	0.50	1	0	0.44	1.12	1	1.26	0.72	1.82
	3.57	0.55	1	0	0.44	1.02	1	1.14	0.72	1.66
	5.35	0.56	1	0	0.44	1.00	1	1.12	0.72	1.63
25°	—	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67	1.41
30°	—	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	—	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93

* i 는 배면조합·정면조합의 경우는 2로 하고, 단열·병렬조합의 경우는 1로 한다.


정등가하중 $P_i = X_0 F_i + Y_0 F_a$

호 칭 접속각	단열, 병렬조합		배면조합, 정면조합		단, 단열 또는 병렬 조합의 경우 $F_r > 0.5 F_i + Y_0 F_r$ 일때는, $P_0 = F_r$ 로 한다.
	X_0	Y_0	X_0	Y_0	
15°	0.5	0.46	1	0.92	
25°	0.5	0.38	1	0.76	
30°	0.5	0.33	1	0.66	
40°	0.5	0.26	1	0.52	


호 칭 번 호 ⁽²⁾		기 본 정 격 하 중 (조합형) (N)				조 합 형 허용회전속 ⁽¹⁾ (rpm)		조 합 형 작용점거리 a_0		조 합 형 설치관계치수(mm)			
단 열	조 합	C_r	C_{0r}	C_r	C_{0r}	그리스 윤활	오일 윤활	배 면 조 합	정 면 조 합	$d_b^{(3)}$ (최소)	D_b (최대)	$r_b^{(3)}$ (최대)	
7936 C	DB DF DT	236 000	370 000	24 000	37 500	2 600	3 600	90.6	24.6	—	244	1	
7036 A	DB DF DT	335 000	505 000	34 500	51 500	1 500	2 000	178.8	86.8	—	273	1	
7236 A	DB DF DT	495 000	770 000	50 500	78 500	1 400	1 800	196.3	92.3	—	311	1.5	
7236 B	DB DF DT	450 000	700 000	45 500	71 000	1 200	1 700	261.8	157.8	—	311	1.5	
7336 A	DB DF DT	665 000	1 070 000	68 000	109 000	1 200	1 600	236.6	86.6	—	371	1.5	
7336 B	DB DF DT	605 000	975 000	62 000	99 500	1 100	1 500	309.9	159.9	—	371	1.5	
7938 C	DB DF DT	239 000	385 000	24 400	39 000	2 400	3 400	93.3	27.3	—	254	1	
7038 A	DB DF DT	365 000	560 000	37 000	57 000	1 400	1 900	184.6	92.6	—	283	1	
7238 A	DB DF DT	510 000	825 000	52 000	84 000	1 300	1 700	208.0	98.0	—	331	1.5	
7238 B	DB DF DT	460 000	750 000	47 000	76 000	1 100	1 600	277.3	167.3	—	331	1.5	
7338 A	DB DF DT	730 000	1 200 000	74 500	122 000	1 100	1 500	248.3	92.3	—	390	2	
7338 B	DB DF DT	670 000	1 100 000	68 000	112 000	1 000	1 400	325.5	169.5	—	390	2	
7940 C	DB DF DT	305 000	490 000	31 500	50 000	2 200	3 200	102.3	26.3	—	273	1	
7040 A	DB DF DT	390 000	620 000	40 000	63 500	1 300	1 800	198.2	96.2	—	303	1	
7240 A	DB DF DT	550 000	900 000	56 000	92 000	1 200	1 600	219.6	103.6	—	351	1.5	
7240 B	DB DF DT	495 000	815 000	50 500	83 000	1 100	1 500	292.9	176.9	—	351	1.5	
7340 A	DB DF DT	770 000	1 320 000	78 500	134 000	1 100	1 400	259.0	99.0	—	410	2	
7340 B	DB DF DT	700 000	1 200 000	71 500	123 000	950	1 300	340.1	180.1	—	410	2	

복열 앵글러 볼 베어링

내경 10~85 mm



주요치수 (mm)				기본정격하중 (N) {kgf}				허용회전수 (rpm)		호칭번호
d	D	B	r (최소)	C _r	C _{or}	C _r	C _{or}	그리스 윤활	오일 윤활	
10	30	14.3	0.6	7 150	3 900	730	400	17 000	22 000	5200
12	32	15.9	0.6	10 500	5 800	1 070	590	15 000	20 000	5201
15	35	15.9	0.6	11 700	7 050	1 190	715	13 000	17 000	5202
	42	19	1	17 600	10 200	1 800	1 040	11 000	15 000	5302
17	40	17.5	0.6	14 600	9 050	1 490	920	11 000	15 000	5203
	47	22.2	1	21 000	12 600	2 140	1 280	10 000	13 000	5303
20	47	20.6	1	19 600	12 400	2 000	1 270	10 000	13 000	5204
	52	22.2	1.1	24 600	15 000	2 510	1 530	9 000	12 000	5304
25	52	20.6	1	21 300	14 700	2 170	1 500	8 500	11 000	5205
	62	25.4	1.1	32 500	20 700	3 350	2 110	7 500	10 000	5305
30	62	23.8	1	29 600	21 100	3 000	2 150	7 100	9 500	5206
	72	30.2	1.1	40 500	28 100	4 150	2 870	6 300	8 500	5306
35	72	27	1.1	39 000	28 700	4 000	2 920	6 300	8 000	5207
	80	34.9	1.5	51 000	36 000	5 200	3 700	5 600	7 500	5307
40	80	30.2	1.1	44 000	33 500	4 500	3 400	5 600	7 100	5208
	90	36.5	1.5	56 500	41 000	5 800	4 200	5 300	6 700	5308
45	85	30.2	1.1	49 500	38 000	5 050	3 900	5 000	6 700	5209
	100	39.7	1.5	68 500	51 000	7 000	5 200	4 500	6 000	5309
50	90	30.2	1.1	53 000	43 500	5 400	4 400	4 800	6 000	5210
	110	44.4	2	81 500	61 500	8 300	6 250	4 300	5 600	5310
55	100	33.3	1.5	56 000	49 000	5 700	5 000	4 300	5 600	5211
	120	49.2	2	95 000	73 000	9 700	7 450	3 800	5 000	5311
60	110	36.5	1.5	69 000	62 000	7 050	6 300	3 800	5 000	5212
	130	54	2.1	125 000	98 500	12 800	10 000	3 400	4 500	5312
65	120	38.1	1.5	76 500	69 000	7 800	7 050	3 600	4 500	5213
	140	58.7	2.1	142 000	113 000	14 500	11 500	3 200	4 300	5313
70	125	39.7	1.5	94 000	82 000	9 600	8 400	3 400	4 500	5214
	150	63.5	2.1	159 000	128 000	16 200	13 100	3 000	3 800	5314
75	130	41.3	1.5	93 500	83 000	9 550	8 500	3 200	4 300	5215
80	140	44.4	2	99 000	93 000	10 100	9 500	3 000	3 800	5216
85	150	49.2	2	116 000	110 000	11 800	11 200	2 800	3 600	5217



동등가하중

$$P = XF_r + YF_a$$

$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$		e
X	Y	X	Y	
1	0.92	0.67	1.41	0.68


정등가하중

$$P_0 = F_r + 0.76F_a$$

작용점 거리 (mm) a_0	설 치 관 계 치 수 (mm)			질 량 (kg)
	d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	(참고)
14.5	15	25	0.6	0.050
16.7	17	27	0.6	0.060
18.3	20	30	0.6	0.070
22.0	21	36	1	0.11
20.8	22	35	0.6	0.090
25.0	23	41	1	0.14
24.3	26	41	1	0.12
26.7	27	45	1	0.23
26.8	31	46	1	0.19
31.8	32	55	1	0.34
31.6	36	56	1	0.29
36.5	37	65	1	0.51
36.6	42	65	1	0.43
41.6	44	71	1.5	0.79
41.5	47	73	1	0.57
45.5	49	81	1.5	1.05
43.4	52	78	1	0.62
50.6	54	91	1.5	1.4
45.9	57	83	1	0.67
55.6	60	100	2	1.95
50.1	64	91	1.5	0.96
60.6	65	110	2	2.3
56.5	69	101	1.5	1.35
69.2	72	118	2	3.15
59.7	74	111	1.5	1.65
72.8	77	128	2	3.85
63.8	79	116	1.5	1.8
78.3	82	138	2	4.9
66.1	84	121	1.5	1.9
69.6	90	130	2	2.5
75.3	95	140	2	3.4


4점접촉 볼 베어링

내경 30~95 mm



주요치수 (mm)				기본정격하중 (N) {kgf}				허용회전수 (rpm)	
d	D	B	r (최소)	C _a	C _{oa}	C _a	C _{oa}	그리스 윤활	오일 윤활
30	62	16	1	31 000	45 000	3 150	4 600	8 500	12 000
	72	19	1.1	46 000	63 000	4 700	6 450	8 000	11 000
35	72	17	1.1	41 000	61 500	4 200	6 250	7 500	10 000
	80	21	1.5	55 000	80 000	5 600	8 150	7 100	9 500
40	80	18	1.1	49 000	77 500	5 000	7 900	6 700	9 000
	90	23	1.5	67 000	100 000	6 850	10 200	6 300	8 500
45	85	19	1.1	55 000	88 500	5 600	9 000	6 300	8 500
	100	25	1.5	87 500	133 000	8 900	13 500	5 600	7 500
50	90	20	1.1	57 000	97 000	5 850	9 900	5 600	8 000
	110	27	2	102 000	159 000	10 400	16 200	5 000	6 700
55	100	21	1.5	71 000	122 000	7 200	12 500	5 300	7 100
	120	29	2	118 000	187 000	12 000	19 100	4 500	6 300
60	110	22	1.5	85 500	150 000	8 750	15 300	4 800	6 300
	130	31	2.1	135 000	217 000	13 800	22 200	4 300	5 600
65	120	23	1.5	97 500	179 000	9 950	18 300	4 300	6 000
	140	33	2.1	153 000	250 000	15 600	25 500	3 800	5 300
70	125	24	1.5	106 000	197 000	10 800	20 100	4 000	5 600
	150	35	2.1	172 000	285 000	17 500	29 100	3 600	5 000
75	130	25	1.5	110 000	212 000	11 200	21 700	3 800	5 300
	160	37	2.1	187 000	320 000	19 100	33 000	3 400	4 800
80	125	22	1.1	77 000	167 000	7 850	17 000	3 800	5 300
	140	26	2	124 000	236 000	12 600	24 100	3 600	5 000
	170	39	2.1	202 000	360 000	20 600	37 000	3 200	4 300
85	130	22	1.1	79 000	176 000	8 050	18 000	3 800	5 000
	150	28	2	143 000	276 000	14 600	28 200	3 400	4 800
	180	41	3	218 000	405 000	22 300	41 000	3 000	4 000
90	140	24	1.5	94 000	208 000	9 600	21 200	3 400	4 800
	160	30	2	164 000	320 000	16 700	32 500	3 200	4 300
	190	43	3	235 000	450 000	23 900	45 500	2 800	3 800
95	145	24	1.5	96 500	220 000	9 800	22 500	3 400	4 500
	170	32	2.1	177 000	340 000	18 000	35 000	3 000	4 000
	200	45	3	251 000	495 000	25 600	50 500	2 600	3 600

비고 4점접촉 볼 베어링을 사용시에는 **NSK**에 상담하여 주십시오.



동등가하중

$$P_a = F_a$$


동등가하중

$$P_{0a} = F_a$$

호칭번호	작용점 거리 (mm) a_o	설 치 관 계 치 수 (mm)			질 량 (kg) (참고)
		d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	
QJ 206	32.2	36	56	1	0.24
QJ 306	35.7	37	65	1	0.42
QJ 207	37.5	42	65	1	0.35
QJ 307	40.3	44	71	1.5	0.57
QJ 208	42.0	47	73	1	0.45
QJ 308	45.5	49	81	1.5	0.78
QJ 209	45.5	52	78	1	0.52
QJ 309	50.8	54	91	1.5	1.05
QJ 210	49.0	57	83	1	0.59
QJ 310	56.0	60	100	2	1.35
QJ 211	54.3	64	91	1.5	0.77
QJ 311	61.3	65	110	2	1.75
QJ 212	59.5	69	101	1.5	0.98
QJ 312	66.5	72	118	2	2.15
QJ 213	64.8	74	111	1.5	1.2
QJ 313	71.8	77	128	2	2.7
QJ 214	68.3	79	116	1.5	1.3
QJ 314	77.0	82	138	2	3.18
QJ 215	71.8	84	121	1.5	1.5
QJ 315	82.3	87	148	2	3.9
QJ 1016	71.8	87	118	1	1.05
QJ 216	77.0	90	130	2	1.85
QJ 316	87.5	92	158	2	4.6
QJ 1017	75.3	92	123	1	1.1
QJ 217	82.3	95	140	2	2.2
QJ 317	92.8	99	166	2.5	5.34
QJ 1018	80.5	99	131	1.5	1.45
QJ 218	87.5	100	150	2	2.75
QJ 318	98.0	104	176	2.5	6.4
QJ 1019	84.0	104	136	1.5	1.5
QJ 219	92.8	107	158	2	3.35
QJ 319	103.3	109	186	2.5	7.4


4점접촉 볼 베어링

내경 100~200 mm



주요치수 (mm)				기본정격하중 (N) {kgf}				허용회전수 (rpm)	
d	D	B	r (최소)	C _a	C _{oa}	C _a	C _{oa}	그리스 윤활	오일 윤활
100	150	24	1.5	98 500	232 000	10000	23 700	3 200	4 300
	180	34	2.1	199 000	390 000	20 300	39 500	2 800	3 800
	215	47	3	300 000	640 000	31 000	65 500	2 400	3 400
105	160	26	2	115 000	269 000	11 800	27 400	3 000	4 000
	190	36	2.1	217 000	435 000	22 100	44 500	2 600	3 600
	225	49	3	305 000	640 000	31 000	65 500	2 400	3 200
110	170	28	2	139 000	315 000	14 200	32 000	2 800	3 800
	200	38	2.1	235 000	490 000	24 000	50 000	2 600	3 400
	240	50	3	320 000	710 000	32 500	72 500	2 200	3 000
120	180	28	2	147 000	350 000	15 000	36 000	2 600	3 600
	215	40	2.1	265 000	585 000	27 000	60 000	2 400	3 200
	260	55	3	360 000	835 000	36 500	85 500	2 000	2 800
130	200	33	2	169 000	415 000	17 300	42 000	2 400	3 200
	230	40	3	274 000	635 000	28 000	65 000	2 200	3 000
	280	58	4	400 000	970 000	40 500	99 000	1 900	2 600
140	210	33	2	172 000	435 000	17 600	44 500	2 200	3 000
	250	42	3	315 000	775 000	32 000	79 000	2 000	2 800
	300	62	4	440 000	1 110 000	44 500	114 000	1 700	2 400
150	225	35	2.1	197 000	505 000	20 100	51 500	2 000	2 800
	270	45	3	360 000	925 000	36 500	94 500	1 800	2 600
	320	65	4	460 000	1 230 000	47 000	125 000	1 600	2 200
160	240	38	2.1	224 000	580 000	22 800	59 000	1 900	2 600
	290	48	3	380 000	1 010 000	39 000	103 000	1 700	2 400
	340	68	4	505 000	1 400 000	51 500	143 000	1 500	2 000
170	260	42	2.1	268 000	705 000	27 300	72 000	1 800	2 400
	310	52	4	425 000	1 180 000	43 500	121 000	1 600	2 200
	360	72	4	565 000	1 610 000	57 500	164 000	1 400	2 000
180	280	46	2.1	299 000	830 000	30 500	84 500	1 700	2 200
	320	52	4	440 000	1 270 000	45 000	130 000	1 500	2 000
	380	75	4	595 000	1 770 000	60 500	180 000	1 300	1 800
190	290	46	2.1	325 000	925 000	33 000	94 000	1 600	2 200
	340	55	4	455 000	1 360 000	46 500	139 000	1 400	2 000
	400	78	5	655 000	1 980 000	67 000	202 000	1 300	1 700
200	310	51	2.1	345 000	1 020 000	35 500	104 000	1 500	2 000
	360	58	4	490 000	1 480 000	49 500	151 000	1 300	1 800
	420	80	5	690 000	2 180 000	70 500	222 000	1 200	1 600

비고 4점접촉 볼 베어링을 사용시에는 NSK에 상담하여 주십시오.



동등가하중

$$P_a = F_a$$

동등가하중

$$P_{0a} = F_a$$

호칭번호	작용점 거리 (mm) a_o	설 치 관 계 치 수 (mm)			질 량 (kg) (참고)
		d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)	
QJ 1020	87.5	109	141	1.5	1.6
QJ 220	98.0	112	168	2	4.0
QJ 320	110.3	114	201	2.5	9.3
QJ 1021	92.8	115	150	2	2.0
QJ 221	103.3	117	178	2	4.7
QJ 321	115.5	119	211	2.5	10.5
QJ 1022	98.0	120	160	2	2.5
QJ 222	108.5	122	188	2	5.6
QJ 322	122.5	124	226	2.5	12.5
QJ 1024	105.0	130	170	2	2.65
QJ 224	117.3	132	203	2	6.9
QJ 324	133.0	134	246	2.5	15.4
QJ 1026	115.5	140	190	2	4.0
QJ 226	126.0	144	216	2.5	7.7
QJ 326	143.5	148	262	3	19
QJ 1028	122.5	150	200	2	4.3
QJ 228	136.5	154	236	2.5	9.8
QJ 328	154.0	158	282	3	24
QJ 1030	131.3	162	213	2	5.2
QJ 230	147.0	164	256	2.5	12
QJ 330	164.5	168	302	3	29
QJ 1032	140.0	172	228	2	6.4
QJ 232	157.5	174	276	2.5	15
QJ 332	175.1	178	322	3	31
QJ 1034	150.5	182	248	2	8.6
QJ 234	168.0	188	292	3	19.5
QJ 334	185.6	188	342	3	41
QJ 1036	161.0	192	268	2	11
QJ 236	175.1	198	302	3	20.5
QJ 336	196.1	198	362	3	48
QJ 1038	168.0	202	278	2	11.5
QJ 238	185.6	208	322	3	23
QJ 338	206.6	212	378	4	54.5
QJ 1040	178.6	212	298	2	15
QJ 240	196.1	218	342	3	27
QJ 340	217.1	222	398	4	61.5